

TEHNIČKI LIST 05.02.02-BS



HYDROSOL Samolepljiva vodonepropusna tra

Traka za zaptivanje

1. Opis, primjena

HYDROSOL Samolepljiva vodonepropusna tra 100 je trajno elastična butilna traka presvučena flisom, koja ima visoku čvrstoću prijanjanja i otpornost na kidanje. Namijenjena je za armiranje hidroizolacijskih smjesa na horizontalnim i vertikalnim (vanjskim i unutrašnjim) kutnim površinama.

Omogućava izvrsnu kompatibilnost sa polimernim disperzijama, fleksibilnim mineralnim sredstvima za zaptivanje i termoosjetljivim smolama.

2. Tehnički podaci

Pakovanje (1 komad)	10 m
Debljina trake	0,8 mm
Širina trake	100 mm
Temperaturna stabilnost	

3. Priprema površine

Priprema podloge ovisi o adekvatno korištenom sistemu hidroizolacije.

4. Upute za ugradnju

HYDROSOL Samolepljiva vodonepropusna traku treba isjeći na željenu dužinu. Uklonite polovinu silikonske trake, a zatim ravnomjerno nanosite zaptivnu traku na površinu. Osigurajte da linija pregiba se proteže u krajnji kut ili prevoj. Nakon nanošenja trake na površinu, dodatno je zagladite rukom ili gletericom kako biste postigli maksimalno prijanjanje. Ponovite postupak sa drugom polovinom. Ključno je da se zaptivna traka ispravno pozicionira iz prvog pokušaja jer su korekcije moguće samo pod specifičnim uslovima i ovise o podlozi. U slučaju oštećenja trake, treba je zamijeniti novom iz sigurnosnih razloga. Osigurajte cm preklapanja na spoju između dvije

trake ili na kutnom elementu.

5. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Proizvod se može čuvati u originalnom pakovanju 24 mjesecu na hladnom i suhom mjestu.

6. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 097/25-čad, 12.11.2025