

TEHNIČKI LIST 04.01.20-HRV



DECOR Cashmere

Dekoratívna boja s baršunastim efektom

1. Opis, primjena

DECOR Cashmere je dekorativni završni premaz koji nije toksičan i nije sklon žutilu. Odlikuje ga dobra paropropusnost, visoka otpornost na gljivice i bakterije te ugodan miris pri nanošenju. Zahvaljujući finom završnom sloju DECOR Cashmere može se koristiti u javnim objektima (hoteli, restorani, trgovine, itd.) te u prestižnim ambijentima u privatnim kućama. Proizvod spaja karakteristike venecijanske štukature s izvornom elegancijom, mekoćom i svjetlosnim efektima tipičnim za antičke zidne tekstilije. DECOR Cashmere omogućuje iznimne rezultate (do sada neviđene za tradicionalne boje) uz korištenje dekorativnih mogućnosti i kreativnosti slikara koji može stvoriti originalne preljeve svakom vrstom primjene prikladne za svaki ambijent.

2. Nijanse

Nijansirana je na sustavu JUMIX, u nijansama boja prema DECOR Cashmere ton karti.

3. Tehnički podaci

Pakiranje		0.65 l
Gustoća		~1,3 kg/dm ³
Razrjeđivanje s vodom maseno		0 %
Razrjeđivanje s vodom-volumno		0 %
Vrijeme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	Suho na dodir	~2 h
	Suho na dodir	24 h
Potrošnja		~220 - 250 ml/m ²
Preporučeni broj slojeva		2

Osobine suhog sloja boje	Klasifikacija prema EN 13300	Otpornost na mokro brisanje	otporan, razred 2
	Paropropusnost EN ISO 7783 -2	vrijednost Sd (d= 100 um)	()

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i zidne površine ne smije biti niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %.

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista, bez bilo kakvih loše prihvaćenih čestica prašine, ostataka ulja za oplate, masnih obloga ili drugih nečistoća.

Ako postoje neravnine, podlogu je potrebno dodatno ožbukati i dobro izravnati.

U normalnim uvjetima (T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %) novonanesene žbuke i izravnavajuće mase sušiti ili odležavati najmanje jedan dan za svaki mm njihove debljine. Betonske površine sušite najmanje mjesec dana. S već obojanih površina odstraniti sve slojeve boje koji se lako i brzo otapaju u vodi te premaze uljanih boja, lakova i emajla. Prije bojanja obavezna je dezinfekcija površina zaraženih zidnom plijesni.

6. Priprema

Prije upotrebe DECOR Cashmere samo dobro ručno promiješati.

7. Primjena tehnike

DECOR Cashmere – tehnika Sharm

Priprema podloge: Podloga, DECOR Primer smooth, nanosi se valjkom, kistom ili airless uređajem. Ostavite da se suši 4-5 sati. Primjena dekorativne tehnike: DECOR Cashmere se u Jumixu nijansira u željenu nijansu. Plastičnom lopaticom nanosi se dekorativna tehnika u svim smjerovima. Ostavite da se suši 6-8 sati. Nanesite dekorativnu tehniku u drugom sloju na isti način kao i u prvom sloju. Kada se materijal počne lijepiti za podlogu, zagladite ga lopaticom (kao kada pišete broj osam).

DECOR Cashmere – tehnika Moonlight

Priprema podloge: Podloga, DECOR Primer smooth, nanosi se valjkom, kistom ili airless uređajem. Ostavite da se suši 4-5 sati. Primjena dekorativne tehnike: DECOR Cashmere se nijansira u željenu nijansu boje. Plastičnom lopaticom nanosi se dekorativna tehnika u svim smjerovima. Ostavite da se suši 6-8 sati. DECOR Cashmere se nanosi u drugom sloju tako da se plastičnom lopaticom završni sloj dekorativne žbuke neravnomjerno nanosi na već osušeni prvi sloj. Kada se premaz počne lijepiti za podlogu, zagladiti ga lopaticom.

Alat temeljito očistite vodom odmah nakon upotrebe.

8. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseci."

9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Tonirani proizvod može se razlikovati od uzorka u ton karti ili od odobrenog uzorka. Međutim, ukupna razlika u boji ΔE_{2000} – određena je u skladu s ISO 7724/1-3 i matematičkim modelom CIE DE2000 – ne prelazi 1.5. Za provjeru nijanse boje, suhi nanos boje na ispitnu površinu uspoređuje se sa standardom dotične nijanse. Nijansa boje izrađena na temelju drugih ton karata najbolja je moguća aproksimacija za JUB-ove baze proizvoda i sredstva za nijansiranje. Stoga u takvim slučajevima ukupna razlika boje u odnosu na željenu nijansu može biti čak i veća od gore zajamčene vrijednosti. Razlika u nijansi boje, koja je rezultat neprikladnih radnih uvjeta, tehnike pripreme proizvoda, koji se razlikuje od onog u ovom tehničkom listu, nepoštivanja pravila egalizacije, nanošenja proizvoda na neprikladno pripremljenu, previše ili nedovoljno upijajuću podlogu, više ili manje grubu podlogu ili na mokru ili nedovoljno osušenu površinu ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: R-SRB /ver.2, 20.11.2025