

TEHNIČKI LIST 04.01.29-HRV



DECOR Wax

Sjajni gel vosak

1. Opis, primjena

DECOR Wax je disperzija voska na bazi vode namijenjena zaštiti zidnih površina tretiranih DECOR Marmorinom – dekorativnim akrilnim kitom.

Premazivanje površina DECOR voskom povećava njihov sjaj i vodoodbojnost, čineći ih lakšim za čišćenje i održavanje.

2. Tehnički podaci

Pakiranje	300 g	
Gustoća	~0,96 kg/dm ³	
Sadržaj hlapivih tvari (HOS)	21,49 g/l	
EU HOS zahtjev - kategorija	A/g<30	
Rijeđenje s vodom maseno	0 %	
Rijeđenje s vodom volumno		
Vrijeme sušenja	Suho na dodir	~2 h
T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	Pogodno za daljnu obradu	~24 h
Potrošnja	~45 g/m ²	
Preporučeni broj slojeva	2	

3. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i zidne površine ne smije biti niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %.

4. Priprema

Samo dobro promiješajte sadržaj posude prije upotrebe.

5. Uputstvo za upotrebu

Na završni, već zaglađeni ili ispolirani sloj dekorativnog kita DECOR Marmorin dekorativnom lopaticom nanijeti u jednom ili dva sloja. Drugi sloj se može nanijeti kada se prvi sloj potpuno osuši, odnosno nakon 2 sata. Kada je površina tretirana DECOR voskom potpuno suha, može se pristupiti poliranju. Poliranje je moguće ručno ili strojno. Za strojno poliranje koristite alat od ovčje vune. Počnite polirati lagano; kako površina počne sjajiti, možete malo povećati brzinu, pazeći da ne pregrijete površinu, jer bi to moglo oštetiti završni izgled dekorativne tehnike, koristite za to predviđenu dekorativnu lopaticu ravnomjernim potezima i malo jačim pritiskom.

Alat temeljito očistite vodom odmah nakon upotrebe.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

7. Druge informacije

Tehničke upute dane su na temelju naših iskustava i dane su kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge. starih premaza ili prethodno pripremljenih podloga s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama. Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Naziv i datum objave: TRC-037/24-čad, 20.11.2025