

TEHNIČKI LIST 21.04.02-BS



JUB Clima control boards

Izolacijske ploče za vlažne prostorije

1. Opis

Termo i/ili zvučno izolacione ploče od laganog betona sa punilima od polistirena.

2. Tehnički podaci

Format ploče: 780 mm x 600 mm
Debljine: 30 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm i 100 mm.

3. Otpornost

Otpornost na temperaturu: 70°C dugotrajna

4. Standard

EAD 040065-00-2101

5. Kvalitet

Karakteristike kvaliteta proizvoda su definisane evropskim standardima. Postizanje deklarisanog ili propisanog nivoa kvaliteta obezbjeđujemo sveobuhvatnim sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001, koji uključuje svakodnevne provjere kvaliteta proizvoda u našim vlastitim laboratorijama. Proizvođač naših proizvoda strogo se pridržava evropskih standarda u područjima energetske efikasnosti, zaštite okoliša ISO, te obezbjeđivanja sigurnosti i zdravlja na radu, što dokazujemo certifikatima ISO 50001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

6. Upotrebljivost

- Za sanaciju starih zidova.
- Za eliminisanje toplotnih mostova.
- Za unutrašnju toplotnu izolaciju zidova i plafona.
- Za sprečavanje stvaranja plijesni.

7. Ugradnja (Instalacija)

Termoizolacione ploče ugrađujemo u skladu s uputstvima proizvođača termoizolacionog sistema.

8. Pakovanje

Termoizolacione ploče pakovane su u dimenziji 2.34 m², umotane u prozirnu PE foliju. Svako pakovanje sadrži deklaracijski list u skladu sa standardom SIST EN 13172 - BAS EN 13172:2026

9. Skladištenje

Čuvati u pokrivenim prostorima, odvojeno od izvora toplote i plamena, ne izlagati UV zracima. Spriječiti kontakt sa nekompatibilnim materijalima/hemikalijama.

10. Rukovanje otpadnom ambalažom

Vidjeti podatke iz sigurnosnog lista.

11. Tehničke specifikacije – 1

Tehničke specifikacije su navedene u tabeli 11.1 u dodatku.

12. Tehničke specifikacije – 1

Bitna karakteristika	Oznaka	Svojstvo				
	d	30	50	60	80	100
	RD	0,49	0,81	0,97	1,30	1,62
	U	2,05	1,23	1,025	0,769	0,615

13. Certifikat

ETA - 25/0922.

Oznaka i datum izdavanja: 139/25-pek, 18.12.2025