

TEHNIČNI LIST 05.04.04-SLV



JUBIZOL Sidro PZV

Pritrdilo z vijakom za ravne strehe in fasadne sisteme

1. Opis, uporabnost

JUBIZOL Sidro PZV uporabljamo za pritrdjevanje izolacijskih plošč na montažne konstrukcije, kot so les, OSB plošče, cementno vlaknene plošče, pločevina, ...

Lastnosti:

- kakovostno vijačno pritrdilo,
- visoka odpornost pritrdila na UV žarke,
- vgrajevanje sidra brez predhodnega rezkanja izolacije za umik glave pritrdila v izolacijo z orodjem PZV,
- preprosta in hitra vgradnja,
- za preprečevanje toplotnih mostov (0,00 W/K),
- za izravnavo površine izolacije,
- možna uporaba s pritisknimi ploščicami, s katerimi povečamo pritrdilno površino

JUBIZOL Sidro PZV je sestavljeno iz dveh delov:

- plastičnega tulca in
- SPAX oz. samoreznega cijaka ali vijačnega žebnja.

Dodatni pribor pri vgrajevanju:

- JUBIZOL PZV PRITISNA PLOŠČICA

2. Način pakiranja

V kartonih po 200 kosov.

3. Tehnični podatki

Način sidranja	Površinsko
Premer vijaka	5 mm
Premer glave	60 mm

Sidrna globina hef	30 mm
Točkovna toplotna prevodnost λ	0 W/K

4. Informacije o izdelku

Oznaka pritrdila (dolžina mm)	Poglobljeno sidranje primerno za izolacijsko ploščo (debelina mm)	Površinsko sidranje primerno za izolacijsko ploščo (debelina mm)
PZV 15	/	20 - 30
PZV 30	70 - 90	40 - 60
PZV 60	100 - 120	70 - 90
PZV 90	130 - 150	100 - 120
PZV 120	160 - 180	130 - 150
PZV 150	190 - 210	160 - 180
PZV 180	220 - 240	190 - 210
PZV 210	250 - 270	220 - 240
Premjer vrtine (mm)	Samozarezni vijak	
Poraba (kos/m²)	v skladu z izračunom - JUBIZOL ENGINEERING	

5. Navodila za vgradnjo

Vgraditev sidra s poglobitvijo:

Komplet je sestavljen iz PP tulca in vijaka. Plastični tulec potisnemo skozi izolacijo. V plastični vložek vstavimo vijak, ki ga privijemo z orodjem za vgraditev. Pri tem postopku vijak vijačimo v plastični vložek, hkrati pa rezilna krona reže izolacijo okrog glave pritrdila in tako omogoča stiskanje izolacije, ki nastaja z ugrezanjem glave v izolacijo. Ko se omejilni disk na orodju za vgraditev nasloni na izolacijo, prenehamo z vijačenjem. Če nadaljujemo, pride do deformacije površine izolacije in tako posledično do neravnin na površini. Po zaključenem vijačenju v poglobljeni del vstavimo še čep, rondela Ø70 mm, za izravnavo poglobljene toplotne izolacije nad glavo pritrdila, istočasno pa preprečimo nastanek toplotnega mostu.

Vgraditev sidra brez poglobitve:

Komplet je sestavljen iz PP tulca in vijaka. Plastični tulec potisnemo skozi izolacijo. V plastični vložek vstavimo vijak ter ga privijemo z PZV drogom. Pri tem postopku vijak vijačimo v plastični vložek, dokler glava pritrdila ni pritisnjena tesno ob izolacijo. Če vijačenje nadaljujemo, pride do deformacije površine izolacije ter tako posledično do neravnin na površini. Po končanem vijačenju lahko v steblo plastičnega vložka vstavimo EPS čep Ø11 mm x 120 mm, ali vbrizgamo poliuretansko peno.

6. Navodila za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, ukrepi ob nenamernih izpustih, posebna navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

7. Skladiščenje in transportni pogoji

Pakirano v kartonaste škatle. Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi + 5°C do + 40°C. Transportiramo v vodoravnem položaju.

8. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Vsa zagotovila za karakteristike izdelka (tudi za odtene) veljajo le za celovit JUB-ov sistem. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne

prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 004/26-pek, 10.02.2026