

TEHNIČKI LIST 05.04.04-SRL



JUBIZOL Tipl PZV

Tipl sa zavrtnjem za ravne krovove i fasadne sisteme

1. Opis i upotreba

JUBIZOL tipl PZV se koristi za pričvršćivanje izolacionih ploča na prefabrikovane konstrukcije kao što su drvo, OSB ploče, cementno-vlaknene ploče, lim, ...

Karakteristike:

- visokokvalitetni zavrtnji,
- visoka otpornost zavrtnja na UV zrake,
- ugradnja tipla bez prethodnog sečenja izolacije radi uvlačenja glave zavrtnja u izolaciju pomoću PZV alata,
- jednostavna i brza ugradnja,
- sprečavanje toplotnih mostova (0,00 W/K),
- izravnavanje površine izolacije,
- mogućnost upotrebe sa pritisnim pločama, koje povećavaju površinu za montažu

JUBIZOL tipl PZV se sastoji od dva dela:

- plastične čaure i
- SPAX ili samoreznog vijka ili eksera.

Dodatni pribor za montažu:

- JUBIZOL PZV PRITISNA PLOČA

2. Način pakovanja

200 komada po kartonu

3. Tehnički podaci

Način ankerisanja	Površina ankerisanja
Prečnik zavrtnja	5 mm
Prečnik glave	60 mm

Dubina ankerovanja hef	30 mm
Tačkasta termička propustljivost	0 W/K

4. Informacije o proizvodu

Oznaka tipla (dužina u mm)	Dubina ankerisanje odgovarajuća za izolacione ploče (debljine mm)	Površina ankerisanja odgovarajuća za izolacione ploče (debljine mm)
PZV 15	/	20 - 30
PZV 30	70 - 90	40 - 60
PZV 60	100 - 120	70 - 90
PZV 90	130 - 150	100 - 120
PZV 120	160 - 180	130 - 150
PZV 150	190 - 210	160 - 180
PZV 180	220 - 240	190 - 210
PZV 210	250 - 270	220 - 240
Prečnik bušenja (mm)	Vijak za samoprezivanje	
Potrošnja (kom/m²)	U skladu sa proračunom - JUBIZOL ENGINEERING	

5. Ugradnja

Ugradnja ankera sa produblivanjem:

Komplet se sastoji od PP čaure i zavrtnja. Provucite plastičnu čauru kroz izolaciju. Umetnite zavrtnj u plastičnu čauru i zategnite ga alatom za montažu. U ovom procesu, zavrtnj se uvrće u uložak plastične čaure, dok istovremeno sekuća kruna seče izolaciju oko glave pričvršćivača i time omogućava kompresiju izolacije, koja se stvara udublivanjem glave u izolaciju. Kada se granični disk na alatu za montažu nasloni na izolaciju, prestajemo sa zavrtnjem. Ako nastavimo, dolazi do deformacije površine izolacije i, kao rezultat toga, neravnine na površini. Nakon završetka zavrtnja, u udubljeni deo ubacujemo čep, okrugli čep Ø70, kako bismo izravnali udubljenu toplotnu izolaciju iznad glave pričvršćivača, a istovremeno sprečili stvaranje toplotnog mosta.

Ugradnja ankera bez produblivanja:

Komplet se sastoji od PP čaure i zavrtnja. Provucite plastičnu čauru kroz izolaciju. U plastični uložak ubacujemo zavrtnj i zavrtnamo ga PZV štapom. U ovom procesu, zavrtnj se zavrta u plastični uložak dok se glava pričvršćivača čvrsto ne pritisne uz izolaciju. Ako nastavimo sa zavrtnjem, površina izolacije će se deformirati i, kao rezultat toga, neravnine na površini. Nakon završetka zavrtnja, u stablo plastičnog uložka može se umetnuti EPS čep Ø11 mm x 120 mm ili se može ubrizgati poliuretanska pena.

6. Informacije za bezbedno korišćenje proizvoda

Dalja uputstva u vezi sa rukovanjem proizvodom, upotrebom lične zaštitne opreme, upravljanjem otpadom, merama prve pomoći, upozoravajućim znacima, signalnim rečima, komponentama koje određuju opasnost, izjavama o opasnosti i izjavama o bezbednosti navedena su u bezbednosnom listu proizvoda koji možete pronaći na veb stranici ili ga možete zatražiti od proizvođača ili prodavca. Prilikom primene proizvoda, treba se pridržavati i uputstava i propisa u vezi sa bezbednošću za građevinske, fasadske i farbarske radove.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Pakovano u kartonske kutije. Čuvati na suvom i pokrivenom mestu na temperaturi od + 5°C do + 40°C. Transportovati u horizontalnom položaju.

8. Druge informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših

proizvoda neadekvatno pripravljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripravljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 004/26-pek, 26.02.2026