

TEHNIČKI LIST 04.01.29-BS



DECOR Wax

Sjajni gel vosak

1. Opis, primjena

DECOR Wax je voštani disperzivni proizvod na bazi vode namijenjen za zaštitu zidnih površina tretiranih DECOR Marmorin - dekorativnim akrilnim kitom.

Premazivanje površina s DECOR Wax poboljšava njihov sjaj i vodoodbojnost, čineći ih lakšim za čišćenjem i održavanjem.

2. Tehnički podaci

Pakovanje		300 g
Gustoća		~0,96 kg/dm³
Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)		21,49 g/l
Zahtjev EU VOC – kategorija		A/g<30
Razrjeđenje sa vodom - maseno		0 %
Razrjeđenje sa vodom - volumno		
Vrijeme sušenja	Suho na dodir	~2 h
T = +20 °C, rel. vlažnost zraka = 65 %	Pogodno za poliranje	~24 h
Potrošnja		~45 g/m² (za jednoslojni nanos)
Preporučeni broj nanosa		2

3. Uslovi za ugradnju

Temperatura zraka i zidne podloge ne bi trebala biti niža od +5 °C a ne viša od +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne bi trebala biti viša od 80%.

4. Priprema

Samo dobro promiješajte sadržaj posude prije upotrebe.

5. Upute za upotrebu

DECOR Wax nanosite na završni, već izgladeni ili polirani sloj dekorativne mase DECOR Marmorin koristeći dekorativnu gletericu u jednom ili dva sloja. Drugi sloj se može nanijeti kada je prvi sloj potpuno suh, tj. nakon 2 sata, ili kada površina više nije ljepljiva na dodir. Kada se površina tretirana sa DECOR Wax potpuno osuši, možete početi s poliranjem. Poliranje se može vršiti ručno ili mašinski. Za mašinsko poliranje koristite jastučić od ovčije vune. Počnite polirati pri maloj brzini; kako površina počne da se sjaji, možete lagano povećati brzinu, pazeći da ne pregrijete površinu, jer to može oštetiti konačni izgled dekorativne tehnike. Za ručno poliranje, koristite za to predviđenu dekorativnu gletericu da ravnomjernim potezima i uz malo jači pritisak pokrijete cijelu površinu.

Alat temeljno očistite vodom odmah nakon upotrebe.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

7. Ostale informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-037/24-čad, 27.02.2026