

## TEHNIČKI LIST 04.01.29-SRL



# DECOR Wax

## Sjajni gel vosak

### 1. Opis i upotreba

DECOR Wax je sredstvo na bazi vodene disperzije voskova, za zaštitu zidnih površina obrađenih dekorativnim akrilnim kitom - DECOR Marmorin.

Premazivanje površina DECOR Wax-om povećava njihov sjaj i vodoodbojnost, što ih čini lakšim za kasnije čišćenje i održavanje.

### 2. Tehnički podaci

Pakovanje	300 g	
Gustina	~0,96 kg/dm <sup>3</sup>	
Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC)	21,49 g/l	
Zahtev EU VOC - kategorija	A/g<30	
Razređenje vodom - maseno	0 %	
Razređenje vodom - zapreminsko		
Vreme sušenja	Suvo na dodir	~2 h
T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	Primereno za dalju obradu	~24 h
Potrošnja	~45 g/m <sup>2</sup> ( za jednoslojan nanos)	
Preporučeni broj slojeva	2	

### 3. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %.

## 4. Priprema

Dobro promešati sadržaj kantice pre upotrebe.

## 5. Uputstvo za upotrebu

DECOR Wax se nanosi na poslednji, već uglačan ili ispoliran sloj DECOR Marmorin dekorativnog kita, dekorativnom gletericom u jednom ili dva sloja - drugi sloj se može nanositi kada se prvi sloj potpuno osuši, tj. posle 2 sata. Kada se površina sa voskom potpuno osuši, može se polirati. Poliranje se može izvršiti ručno ili mašinski. Prilikom mašinskog poliranja koristiti alat od ovčijeg krzna. Početi sporim obrtajima, kada površina počne da dobija sjaj, obrtaji se mogu malo povećati, vodeći računa da se podloga ne pregreje, jer to može da uništi konačan izgled dekorativne tehnike. Za ručno poliranje koristiti namensku dekorativnu gletericu, kojom ravnomernim pokretima i nešto jačim pritiskom na površinu prelaziti celu površinu. Alat temeljno oprati vodom nakon upotrebe.

## 6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, **NE SME SMRZNUTI!**

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 meseci.

## 7. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-037/24-čad, 02.03.2026