

TEHNIČKI LIST 03.02.16-BS



JUPOL Block spray

Sprej za specijalno prekrivanje mrlja

1. Opis, upotreba

JUPOL Block spray je brzosušiva boja na bazi otapala, namijenjena lokalnom blokiranju vodotopivih tvari ili mrlja koje prodiru kroz unutrašnje zidne površine i ne mogu se u potpunosti prekriti standardnim disperzijskim bojama. Za razliku od tradicionalnih zidnih boja, na bazi vode, JUPOL Block spray efikasno blokira tvari koje se brzo i lako otapaju u vodi, također se može pohvaliti izvrsnom pokrivenošću i prijanjanjem na masne zidne površine (npr. očišćeni ostaci uljanih mrlja).

Proizvod se dobro ponaša za grundiranje lokaliziranih problematičnih područja, omogućavajući naknadno lakiranje ovih površina unutrašnjim disperzijskom bojom. Budući da proizvod dolazi u obliku spreja, namijenjen je za upotrebu samo na lokaliziranim mjestima.

2. Nijanse

- bijela (mat)

3. Tehnički podaci

Pakovanja	400 ml
Nijansa	Bijela
Hemijski sastav	Rastvarač
Gustoća	~ 0,75 g/cm ³
Pritisak u limenci	4 bar
Vrijeme sušenja	Vrijeme formiranja filma (min.)
T = +20°C, rel. vl. zraka = 65% (h)	Suho na dodir (min.)
	Pogodno za daljnju obradu (min.)
	Potpuno suho (h)

Karakteristike suhog filma	Debljina dvoslojnog premaza (µm)	~ 15
	Debljina četveroslojnog premaza (µm)	~ 35
	Sjaj	matt

4. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge treba biti od +5 °C do +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne smije biti viša od 80%.

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha, bez prašine i drugih labavih ili slabo prionulih čestica. U najvećoj mogućoj mjeri ukloniti ostatke ulja i drugih masnoća s površine.

Stari slojevi boje ne smiju biti oštećeni i trebaju dobro prijanjati na površinu.

Nemojte nanositi JUPOL Block spray na površine obojene bojama na bazi krede i drugim bojama koje brzo upijaju vodu, te na površine obojene uljanim bojama, lakovima i emajlima. Navedeni slojevi se moraju u potpunosti ukloniti. Zidne površine zahvaćene plijesni moraju se dezinficirati sa ALGICIDE Plus spray ili ALGICIDE Plus concentrate prije bojenja.

6. Priprema boje

Prije upotrebe, dobro protresite limenku (najmanje 2 minute, pazeći da se kuglica iznutra čuje). Ne udarajte limenku tupim predmetima i pazite da je ne oštetite.

7. Nanošenje boje

Osigurajte odgovarajuću ventilaciju u prostoru na kojem se nanosi JUPOL Block spray. Ne koristite boju u blizini otvorenog plamena ili predmeta zagrijanih na visoke temperature. Boju nanosite s minimalne udaljenosti od 25 cm, u jednom ili više tankih slojeva. Pazite da izbjegavajte kapanje boje na okomite površine tako što ćete zaustaviti špricanje pri svakoj promjeni smjera špricanja. Ako nanosite boju direktno na mrlje, pobrinite se da pokrijete najmanje 1 cm izvan rubova mrlje i tako minimizirate vjerojatnost da se mrlje probiju kroz završni premaz. Nakon 24 sata od zadnjeg nanošenja možete nastaviti sa završnim premazom kvalitetnije disperzijske boje, kao što su JUPOL Classic, JUPOL Gold supreme, JUPOL Latex matt, JUPOL Latex semi matt, JUPOL Brilliant i JUPOL Junior.

Nakon upotrebe uvijek očistite mlaznicu. Da biste to učinili, okrenite limenku naopako s mlaznicom okrenutom okomito i prskajte 2-3 sekunde ili dok boja više ne izlazi iz mlaznice. Nakon što je čišćenje završeno, ponovno zatvorite limenku originalnim čepom.

8. Održavanje i obnavljanje prebojenih površina

Obojene površine ne zahtijevaju nikakvo posebno održavanje.

9. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 36 mjeseci.

10. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 009/25-čad, 12.03.2026