

TEHNIČKI LIST 05.04.04-HRV



JUBIZOL Pričvrtnica PZV

Sidro sa vijkom za ravne krovove i fasadne sustave

1. Opis, upotreba

JUBIZOL Pričvrtnica PZV upotrebljava se za pričvršćivanje izolacijskih ploča na montažne konstrukcije kao što su drvo, OSB ploče, ploče od cementnih vlakana, metalni lim, ...

Značajke:

- visokokvalitetni vijak,
- visoka otpornost pričvrtnica na UV zrake,
- ugradnja ankera bez prethodnog glodanja izolacije za uvlačenje glave pričvrtnice u izolaciju pomoću PZV alata,
- jednostavna i brza montaža,
- za sprječavanje toplinskih mostova (0,00 W/K),
- za izravnavanje površine izolacije,
- moguća uporaba s pritisknim pločama koje povećavaju montažnu površinu

JUBIZOL Pričvrtnica PZV sastoji se od dva dijela:

- plastična čahura i
- SPAX ili samorezni vijak ili vijčani čavao.

Dodatni pribor za ugradnju:

- JUBIZOL PZV PRITISNA PLOČA

2. Način pakiranja

U kartonima po 200 komada

3. Tehnički podaci

Način pričvršćivanja	
Promjer pričvrtnice	5 mm
Promjer glave	60 mm

Dubina sidrenja hef	30 mm
Dubina bušenja h1	20 mm
Točkasti prijenos topline λ	0 W/K
Kategorija upotrebe	

4. Podaci o proizvodu

Oznaka pričvrsnice (dužina mm)	Upušteno pričvršćivanje primjereno za izolacijsku ploču (debljina mm)	Površinsko pričvršćivanje primjereno za izolacijsku ploču (debljina mm)
PZV 15	/	20 - 30
PZV 30	70 - 90	40 - 60
PZV 60	100 - 120	70 - 90
PZV 90	130 - 150	100 - 120
PZV 120	160 - 180	130 - 150
PZV 150	190 - 210	160 - 180
PZV 180	220 - 240	190 - 210
PZV 210	250 - 270	220 - 240
Promjer rupe (mm)	Samourezujući vijak	
Potrošnja (kom/m²)	u skladu s izračunom - JUBIZOL ENGINEERING	

5. Uputa za ugradnju

Ugradnja sidra upuštanjem:

Set se sastoji od PP čahure i vijka. Provucite plastičnu čahuru kroz izolaciju. Umetnite vijak u plastičnu čahuru i zategnite ga alatom za ugradnju. Pritom se vijak uvrće u uložak plastične čahure, dok rezna krana siječe izolaciju oko glave spojnice i na taj način omogućuje kompresiju izolacije koja nastaje utapanjem glave u izolaciju. Kada granični disk na alatu za ugradnju nalegne na izolaciju, prestajemo zavrtnuti. Ako nastavimo, dolazi do deformacije površine izolacije i posljedično do neravnina na površini. Nakon završenog uvrtnja u udubljeni dio umetnemo čep, Ø70 okruglicu, kako bismo izravnali udubljenu toplinsku izolaciju iznad glave spojnice, a ujedno spriječili stvaranje toplinskog mosta.

Ugradnja sidra bez upuštanja:

Set se sastoji od PP čahure i vijka. Provucite plastičnu čahuru kroz izolaciju. Umetnemo vijak u plastični umetak i pričvrstimo ga PZV alatom. U tom procesu, vijak se uvrće u plastični umetak sve dok se glava spojnog elementa čvrsto ne pritisne na izolaciju. Ako nastavimo s zavrtnjem, dolazi do deformacije površine izolacije i posljedične neravnine na površini. Nakon završetka zavrtnja, EPS čep Ø11 mm x 120 mm se može umetnuti u vretno plastičnog umetka ili se može ubrizgati poliuretanska pjena.

6. Upute za sigurnu uporabu proizvoda

Daljnje upute o rukovanju proizvodom, korištenju osobne zaštitne opreme, gospodarenju otpadom, mjerama prve pomoći, znakovima upozorenja, signalnim riječima, komponentama koje određuju opasnost, izjavama o opasnosti i izjavama o sigurnosti navedene su u sigurnosnom listu proizvoda koji možete pronaći na Jubovim web stranicama, ili ga možete zatražiti od proizvođača ili prodavača. Pri ugradnji proizvoda treba se također pridržavati uputa i propisa o sigurnosti pri građevinskim, fasaderskim i soboslikarskim radovima.

7. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i pokrivenom mjestu na temperaturi od + 5°C do + 40°C. Transportiraju se u vodoravnom položaju. Rok valjanosti ako se čuva u originalnom zatvorenom i neoštećenom pakiranju: najmanje godina.

8. Druge informacije

Tehničke upute u ovoj brošuri dane su na temelju naših iskustava i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Sva jamstva za karakteristike proizvoda (uključujući nijansu) vrijede samo za kompletan JUB sustav. Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 024/26-pek, 19.03.2026