

## MŰSZAKI ADATLAP 01.04.03-HUN



# JUBOCIDE Plus

## Fali penészedést gátló szer

### 1. Leírás, alkalmazás

A JUBOCIDE Plus biocid anyagok vizes szuszpenziója, amely a beltéri diszperziós festékek adalékaként hatékonyan megelőzi, illetve meggátolja a legelterjedtebb falpenészfajták többségének kifejlődését és elterjedését. A termék a falfestékek megelőző fungicid adalékanyagaként szolgál, de a már fertőzött falfelületek fertőtlenítésére nem alkalmas.

ZBioP szerinti besorolás: bevonatokhoz használható védőszer, építőiparban alkalmazott védőszer.

A biocid készítmény az álabb felsorolt falfestékekhez használható:

- JUPOL Classic
- JUPOL Next
- JUPOL Silver
- JUPOL Strong protect
- JUPOL Thermo
- JUPOL Gold
- JUPOL Trend
- JUPOL Brilliant
- JUPOL Latex (mindegyik fényességű)

### 2. Színárnyalatok

- Tejszerű híg folyadék

### 3. Műszaki adatok

Kiszerezés	0.5 l
Sűrűség	1 kg/dm <sup>3</sup>
Hígíthatóság vízzel	0 %

Száradási idő	
T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	
Anyagszükséglet	20-100 ml/l
Javasolt rétegszám	1-2

#### 4. Felhordási körülmények

A készítmény használata csak megfelelő mikroklimatikus feltételek mellett lehetséges: a levegő és a felület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +35 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80 %-nál magasabb.

#### 5. Használati útmutató

Használat előtt a flakont alaposan összerázzuk és a JUBOCIDE Plus-ot jól belekeverjük a festékbe; adagolás: 1 liter beltéri falfestékhez 20-100 ml. Az adalékanyag csupán elhanyagolható mértékben módosítja a festék konzisztenciáját, árnyalatára és egyéb műszaki tulajdonságaira illetve a festék felhordása szempontjából fontos tulajdonságokra azonban nincs hatással. A megszáradt festékréteg nem veszélyezteti az emberek és az állatok egészségét. A fertőzött felületeket nedves ruhával mossuk le és ALGICIDE Plus concantrat-tal vagy Spray-jel fertőtlenítsük.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

#### 6. Egészségügyi kifogástalanság

A JUBOCIDE Plus-szal védett megszáradt festékréteg egészségre ártalmatlan.

#### 7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napsugárzástól védve, gyermekek elől elzárva,

**FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!**

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén, minőségét megőrzi: a gyártástól számított 24 hónap.

#### 8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 011/25-čad, 2026.03.20