

## TEHNIČKI LIST 04.01.06-HRV



# DECOR Perla

## Dekoratívni gel

### 1. Opis, primjena

DECOR Perla je polutransparentni akrilni gel koji se koristi kao dekorativna zaštita zidnih površina slastičarnica, bistroa, caffè barova, butika, frizerskih salona, kozmetičkih salona, zlatarnica, ljekarni i sličnih prostora te zidnih površina stambenih prostora. Pogodan je i za obradu reklamnih panoa, a može se koristiti i za radove vezane uz scensku tehniku i sl.

Obradene zidne površine jednostavne su za održavanje, ali posebno vrlo slikovite i mogu se uklopiti u jednostavan ili najzahtjevniji ambijent.

### 2. Nijanse

- Bijela (nijansa 1001) jedina osnova za nijansiranje na Jumix postajama, zlatna (nijansa 1), srebrna (nijansa 2) i brončana (nijansa 3)
- nijanse boja prema JUB Home of Colours ton karti A-G, N, T s ograničenjima
- nijanse iz JUB FAVORITE FEELINGS ton karte [TintingShadesAggregation

Zidne paste različitih nijansi mogu se miješati u proizvoljnim omjerima!

### 3. Tehnički podaci

Pakiranje	1 kg
Gustoća	~1,132 kg/dm <sup>3</sup>
Sadržaj hlapivih tvari (HOS)	35 g/l
EU HOS zahtjev - kategorija	A/I<200
Razrjeđivanje s vodom maseno	0%
Razrjeđivanje s vodom volumno	0%
Vrijeme sušenja	Suho na dodir ~6-8 h

T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %		Pogodno za daljnu obradu	~24 h
Potrošnja		~200 - 300 ml/m <sup>2</sup>	
Preporučeni broj slojeva		3	
Osobine suhog sloja boje	Klasifikacija prema EN 13300	Otpornost na mokro brisanje	3,43 otporan, razred 1
	Paropropusnost EN ISO 7783 -2	vrijednost Sd (d= 100 um)	>0,928 m razred 2

#### 4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i zidne površine ne smije biti niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %.

#### 5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista – bez ikakvih loše prihvaćenih čestica prašine, ostataka ulja za oplatu, masti i drugih nečistoća.

U normalnim uvjetima (T = +20 °C, relativna vlaga zraka = 65 %) novonanesene žbuke i mase za izravnavanje sušite najmanje jedan dan za svaki mm njihove debljine, dok je za betonske površine vrijeme sušenja najmanje jedan mjesec. U slučaju renoviranja s podloge temeljito odstraniti sve stare slabo prihvaćene premaze i druge dekorativne premaze koji su lako topivi u vodi. Prije bojenja obavezna je dezinfekcija površina zaraženih zidnom plijesni.

Obavezna je primjena temeljnog premaza. Preporučamo vodom razrijeđeni AKRIL Emulzija. Kod zahtjevnijih i manje kvalitetnih podloga (manje kvalitetne obloge od gips-kartonskih ploča, gipsanih žbuka, vlaknocementnih ploča, iverala i neožbukanih betonskih površina) nanesite vodom razrijeđeni JUKOL Primer ili .

Za tehničke informacije o ovim temeljnim premazima pročitajte tehnički list.

Potom površinu fino izravnajte ili zagladite s JUBOLIN P50 Extra fine. Nanijeti ga u dva sloja na suhi temeljni premaz (potrošnja ~1,0 do 2,0 kg/m<sup>2</sup>). Svaki sloj izbrusite finim brusnim papirom tako da površina postane potpuno glatka (brušenje mase za izravnavanje obično je moguće ~12 sati nakon nanošenja pojedinog sloja). Odgovarajuće površine su sve površine koje su na bilo koji način obrađene DECOR Marmorinom, ali samo ako nisu premazane s DECOR Marmorin Shine.

#### 6. Priprema premaza zidne paste

DECOR Perla je premaz spreman za upotrebu pa nije potrebna nikakva posebna priprema. Ako se dodatno nijansira, ako se miješaju smjese različitih nijansi boja ili ako se razrijedi s vodom te u slučaju da se koristi više od jedne posude premaza. potrebnu za pokrivanje pojedine površine, izjednačite količinu potrebnu za nanošenje jednog sloja u dovoljno velikoj posudi.

Naknadna dorada premaza zidne paste (dodavanje nijansiranja, razrjeđivanje i sl.) nije dopuštena. Količine premaza potrebne za bojanje pojedinih površina izračunavaju se odnosno procjenjuju na temelju veličine tih površina i podataka o utrošku, a u posebnim slučajevima utrošak se utvrđuje mjerenjem na dovoljno velikoj probnoj površini.

#### 7. Nanošenje premaza zidne paste

DECOR Perla se može nanositi direktno na fino zaglađenu podlogu. Međutim, mnogo bolji učinak se postiže ako se površina prije nanošenja DECOR Perla premaže s JUPOL Latex semi mat. Premaz nanositi u dva sloja isključivo prskanjem.

DECOR Perla se obično nanosi preklapajućim poprečnim potezima pomoću lopatice koja je dovoljno elastična i izrađena je od plastike ili čeličnog lima. Može se nanositi i krznanim valjkom s kratkim vlaknima te još mokri nanos naknadno obrađivati spužvom, krpom, kistom ili nekom drugim alatom dok se ne postigne željena, više ili manje reljefna struktura. Nanosi se u jednom, dva, tri ili više slojeva, a za pojedinačne nanose mogu se koristiti mase različitih boja. Svaki sljedeći sloj nanosi se tek nakon što se prethodni potpuno osuši; u normalnim uvjetima to se događa za otprilike 24 sata. Debljina pojedinih slojeva može varirati, a mogu se nanositi u istoj ili različitim

tehnikama. Presijavanje podloge boje kroz polutransparentne i nejednako obojene slojeve DECOR Perla zbog nejednake debljine kao i reljefna struktura nanasene površine daju obrađenim površinama zanimljiv estetski učinak. Kod kombiniranja višebojnih premaza vodite računa da se sjaj DECOR Perla glittera, koji su već tvornički ili naknadno umiješani u premaz, u potpunosti očituje tek u završnom sloju.

Alat temeljito očistite vodom odmah nakon upotrebe.

## 8. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 36 mjeseci."

## 9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama. Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Nijansa boje može se razlikovati od otiska u ton karti jer ovisi o tehnici nanošenja kao i debljini i broju nanošenja. Za provjeru nijanse boje, suhi nanos premaza na standardni probni karton uspoređuje se sa standardom dotične nijanse koji je pohranjen u TRC JUB d.o.o. Razlika u nijansi boje koja je posljedica neprikladnih radnih uvjeta, tehnike pripreme proizvoda koja se razlikuje od one u ovom tehničkom listu, nanošenja proizvoda na neprikladno pripremljenu podlogu te na mokru ili nedovoljno osušenu površine, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 058/26-čad, 15.04.2026