

## TEHNIČKI LIST 14.04.01-BS



# JUBIN Decor primer

## Temeljni premaz za drvo

### 1. Opis, upotreba

JUBIN Decor primer je bijeli temeljni premaz za drvo na bazi vodene disperzije akrilnih veziva. Koristi se kao temeljni premaz u dekorativnoj zaštiti drveta (krovne konstrukcije, nadstrešnice i druge oplatae, ograde, građevinski namještaj) završnim premazima na bazi vode.

JUBIN Decor primer brzo suši i dobro blokira tanine i druge tvari koje se brzo i lako otapaju u vodi. JUBIN Decor primer također se može koristiti za premazivanje dječjih igračaka i opreme za igrališta, što dokazuje certifikatom Zavoda za javno zdravstvo (odnosno usklađenost s normama EN 71-3 i EN 71-9).

Opis		Osnovni - temeljni premaz	Dekorativni - završni premaz
Prvo bojenje ili renoviranje boje (stari premazi su popucali i ne prijanjaju za podlogu - prije bojenja ih temeljno uklonite)	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi izvan objekata	1 x JUBIN Wood impregnation UV 1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi unutar objekata	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
Obnavljajuće bojenje (stari premazi su popucali i ne prijanjaju za podlogu - prije bojenja ih djelimično uklonite)	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi izvan objekata	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi unutar objekata	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal

### 2. Nijansa

- Bijela (nijansa 1001)

### 3. Tehnički podaci

Pakovanja	0.65 l	
Gustoća	~1,358 kg/dm <sup>3</sup>	
Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)	62 g/l	
Zahtjev EU VOC – kategorija	A/d<130	
Razrjeđenje sa vodom - maseno	~5 %	
Razrjeđivanje sa vodom - za špricanje	~10 %	
Vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	Suho na dodir	~2 h
	Primjereno za daljnju obradu	~4-6 h
Potrošnja	~70 - 90 ml/m <sup>2</sup> (za jednoslojni nanos)	
Preporučeni broj premaza	1	

#### 4. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka i podloge ne smije biti niža od +5 °C i ne viša od +30 °C (optimalna radna temperatura je između +10 °C i +25 °C), a vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %. U slučaju vanjskih radova, površine tokom lakiranja i stvrdnjavanja sloja boje zaštititi od jakog sunca i vjetra. Ipak, unatoč takvoj zaštiti nemojte raditi po kiši, magli ili jakom vjetru (≥30 km/h)!

#### 5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista, bez ikakvih loše prijanjajućih čestica, prašine, mrlja od ulja ili drugih nečistoća. Vlažnost drveta ne smije prelaziti 12 % (listopadno drveće) ili 15 % (četinara). Smolaste površine drveta očistite sa Nitro razrjeđivačem i pustite da se dobro osuše. Sve nedostatke (pukotine, udubljenja i slično) možete popraviti pomoću JUBIN Akrilin premaza za drvo.

Stare ispucale i loše prionute premaze odstranimo poliranjem ili posebnim hemijskim pripravcima (odstranjivači alkidnih i drugih premaza), a očišćene površine lagano izbrusimo finim brusnim papirom. Neispucale i dobro priljubljene stare premaze samo fino obrusiti – u oba slučaja preporučuje se brusni papir br.180 ili 220 za brušenje – ili izribati odgovarajućom čvrstom žičanom četkom.

Prije nanošenja JUBIN Decor primer, elemente izložene padavinama i drugim vremenskim uslovima zaštitite s JUBIN Wood impregnation UV, koji inhibira razvoj plijesni i parazita u drvetu.

#### 6. Priprema premaza

Prije nanošenja JUBIN Decor primer dobro promiješati i po potrebi razrijediti vodom do 5%. Ako se temeljni premaz nanosi špricanjem (u uslovima ubrzanog sušenja, a i u drugim slučajevima), razrijediti ga više, ali ne više od 10%.

**POZOR!** Pokrivnost temeljnog premaza i njegova sposobnost blokiranja tanina i drugih tvari koje se lako i brzo otapaju u vodi brzo se smanjuju!

#### 7. Ugradnja premaza

Nanesite JUBIN Decor primer četkom, valjkom ili špricanjem, obično u jednom sloju. Međutim, nanesite dva sloja u slučaju tvrdog drveta s visokim udjelom tanina (hrast, kesten i slično) i vrlo kvrgavog mekog drveta. Zbog brzog sušenja, preporučuje se nanošenje u prugama bez prekida. Eventualne kapljice odmah razvucite i raširite po površini. Obrusite drugi sloj finim brusnim papirom da se uklone uzdignuta vlakna. Ako se nanosi samo jedan sloj JUBIN Decor primer preskočite opisano brušenje. U tom slučaju prebrusite prvi sloj JUBIN Decor universal (dekorativni premaz).

Alat temeljito očistiti vodom odmah nakon upotrebe. Ispraznite valjak špahtlom za brisanje boje. Zatim odmah temeljito očistite alat vodom.

#### 8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 36 mjeseci.

## 9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite uputstva iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-017/19-čad, 22.04.2026