

## TEHNIČKI LIST 14.02.06-BS



# JUBIN Nitro cleaner

## Nitro razrjeđivač i čistač

### 1. Opis, upotreba

JUBIN Nitro cleaner se koristi za korekciju viskoznosti nitro-celuloznih boja i lakova, za odmašćivanje metalnih i drvenih površina te za čišćenje alata nakon bojenja i lakiranja.

### 2. Nijanse

- transparentna (bezbojna)

### 3. Tehnički podaci

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Pakovanja                                 | 0.9 l                               |
| Gustoća                                   | ~                                   |
| Izgled                                    | Bezbojna tečnost                    |
| Miris                                     | Karakteristično za organska otapala |
| Početna tačka ključanja i opseg ključanja | ≥50 (50 – 150) °C                   |
| Tačka paljenja                            | > 21 °C                             |

### 4. Uslovi ugradnje

Nema ograničenja.

### 5. Priprema premaza

JUBIN Nitro cleaner je proizvod spreman za korištenje.

### 6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Zaštititi od direktne topline, sunčeve svjetlosti i posebno otvorenog plamena. Osigurati dobru ventilaciju. Čuvati u dobro zatvorenoj posudi. Ne držati zajedno s hranom i pićem, kao ni na mjestima s hemikalijama koje mogu izazvati požar (oksidansi, kiseline i sl.) .). Čuvati dalje od oksidirajućih sredstava.

Neiskorišteni proizvod zbrinite u skladu s lokalnim Zakonom o upravljanju otpadom. Nemojte odlagati s kućnim otpadom. Ne dopustiti da proizvod uđe u kanalizaciju. S praznom ambalažom postupite u skladu s lokalnim Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Kontaminiranu ambalažu tretirajte kao proizvod.

Skladištenje i transport na temperaturi između +5 °C i +25 °C, čuvati izvan direktnog sunčevog svjetla, držati izvan dohvata djece.

Rok trajanja ako se čuva u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 120 mjeseci.

## 7. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite uputstva iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: JNCL-SRB-01, 22.04.2026