

## TEHNIČKI LIST 01.04.03-BS



# JUBOCIDE Plus

## Sredstvo za sprječavanje nastajanja zidnih algi i plijesni

### 1. Opis, primjena

JUBOCIDE Plus je vodena otopina biocidnih tvari, koji kao dodatak zidnim disperzijskim bojama učinkovito sprječava, odnosno zaustavlja rast i razvoj većine najviše raširenih zidnih plijesni. Proizvod je upotrebljiv samo kao preventivni fungicidni dodatak zidnim bojama i nema učinak kao dezinfekcijsko sredstvo za zaražene zidne površine.

Razvstano je u skladu s ZBioO: zaštitno sredstvo u građevinarstvu.

Popis boja za koje se biocidni pripravak može koristiti:

JUPOL Classic, JUPOL Silver, JUPOL Strong protect, JUPOL Thermo, JUPOL Junior, JUPOL Trend, JUPOL Special, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex matt, JUPOL Latex semi matt i JUPOL Latex satin.

### 2. Nijanse

- mliječno rijetka tečnost

### 3. Tehnički podaci

Pakovanja	0.5 l
Gustoća	1 kg/dm <sup>3</sup>
Razrjeđenje sa vodom	0 %
Vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	vrijeme sušenja odabrane boje
Potrošnja	20-100 ml/l
Preporučeni broj premaza	1-2

### 4. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %.

## 5. Uputstvo za upotrebu

Bočicu prije upotrebe dobro protresemo; doziranje 20 do 100 ml na jedan litar unutrašnje zidne boje. Dodatak samo zanemarivo promijeni konzistenciju boje, na njezinu nijansu i druge tehnološke karakteristike, važne za nanošenje boje nema nikakvoga uticaja.

Osušeni nanos boje ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja.

Već zaražene površine obrišemo mokrom krpom i suhe dezinficiramo ALGICIDE Plus concentrate ili ALGICIDE Plus spray.

Odmah nakon upotrebe alat temeljito operemo vodom.

## 6. Medicinski integritet

Osušeni nanos boje zaštićene preparatom JUBOCIDE Plus nije štetan za zdravlje.

## 7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

## 8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 011/25-čad, 14.05.2026