

## TEHNIČNI LIST 05.04.13-SLV



# JUBIZOL Sidro PXP-K

## Udarno pritrdilo s kovinskim jedrom

### 1. Opis, uporabnost

JUBIZOL Sidro PXP-K se uporabljajo za pritrjevanje JUBIZOL toplotnih izolacij za fasadne sisteme, kjer je potrebno preprečiti toplotne mostove. Uporablja se lahko na podlagah kategorije A, B, C, D, E.

Lastnosti:

- kakovostno udarno pritrdilo,
- pred - sestavljeno pritrdilo za hitrejšo vgradnjo,
- kratka sidrna globina omogoča hitro in ekonomično vgradnjo,
- plastificirana glava žeblja zmanjša toplotni most,
- tanka glava pritrdila se izravna s površino izolacije,
- možna uporaba s pritisknimi ploščicami, s katerimi povečamo pritrdilno površino.

Dodatni pribor pri vgrajevanju:

- JUBIZOL PRITISNA PLOŠČICA

JUBIZOL Sidro PXP-K je sestavljeno iz dveh delov:

- plastičnega vložka,
- udarnega pritrdila s kovinskim jedrom.

### 2. Način pakiranja

V kartonih (od dolžine 100 do 300 po 100 kosov), dolžine 100 – 160 na paleti po 4000 kosov, dolžine 180 – 240 na paleti po 3000 kosov, dolžine 260 – 300 na paleti po 2400 kosov.

### 3. Tehnični podatki

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Premer sidra       | 8 mm  |
| Premer podloške    | 60 mm |
| Sidrna globina hef | 30 mm |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Točkovna toplotna prevodnost $\lambda$ | 0 W/K         |
| Kategorija uporabe                     | A, B, C, D, E |
| Evropska tehnična ocena                | ETA - 20/0656 |

#### 4. Informacije o izdelku

| Oznaka pritrdila (dolžina mm)     | Za debelino izolacijske plošče na podlagi - ABC | Za debelino izolacijske plošče na podlagi - DE |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PXP-K 100                         | 50 - 60                                         | /                                              |
| PXP-K 120                         | 70 - 80                                         | 50 - 60                                        |
| PXP-K 140                         | 90 - 100                                        | 70 - 80                                        |
| PXP-K 160                         | 110 - 120                                       | 90 - 100                                       |
| PXP-K 180                         | 130 - 140                                       | 110 - 120                                      |
| PXP-K 200                         | 150 - 160                                       | 130 - 140                                      |
| PXP-K 220                         | 170 - 180                                       | 150 - 160                                      |
| PXP-K 240                         | 190 - 200                                       | 170 - 180                                      |
| PXP-K 260                         | 210 - 220                                       | 190 - 200                                      |
| PXP-K 280                         | 230 - 240                                       | 210 - 220                                      |
| PXP-K 300                         | 250 - 260                                       | 230 - 240                                      |
| <b>Poraba (kos/m<sup>2</sup>)</b> | v skladu z izračunom - JUBIZOL ENGINEERING      |                                                |

##### OPOMBA:

V primeru sidranja skozi stari omet, oziroma obstoječo fasado je potrebno izbrati daljše pritrdilo za toliko, kolikor je debelina obstoječega ometa, oziroma debelino obstoječe izolacije oziroma fasade.

#### 5. Navodila za vgradnjo

JUBIZOL Sidro PXP-K lahko uporabljamo za pritrdjevanje različnih vrst izolacije (EPS, MW, ...), na različne podlage (beton, opeka, porobeton,...). Informacije za določanje dolžine sidra glede na debelino izolacije so podane v tabeli v poglavju 4.

Vgraditev sidra brez poglobitve:

Skozi izolacijo v sidrno podlago izvrtamo izvrtino premera Ø8 mm. Izvrtina mora biti vsaj 10 mm globlja od dolžine sidra. To je potrebno zaradi same vgradnje sidra, da se lahko prah, ki ostane v izvrtini, potisne naprej. Nato v izvrtino potisnemo plastični vložek. Glava vložka se nasloni na izolacijo. V plastični vložek je že vstavljeno udarno pritrdilo s kovinskim jedrom. Udarno pritrdilo s kovinskim jedrom zabijemo s kladivom toliko, da se poravna z vrhom plastičnega vložka oziroma z ravnino toplotno izolacijske obloge.

Efektivna sidrna globina hef je 30 mm v podlage A,B,C in 50 mm v podlage D,E.

#### 6. Navodila za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, ukrepi ob nenamernih izpustih, posebna navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

#### 7. Skladiščenje, transportni pogoji

Pakirano v kartonaste škatle. Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi + 5°C do + 40°C. Transportiramo v vodoravnem položaju.

## 8. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Vsa zagotovila za karakteristike izdelka (tudi za odtenek) veljajo le za celovit JUB-ov sistem. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 170/26-pek, 17.07.2026