

TEHNIČKI LIST 05.04.14-HRV



JUBIZOL Pričvrsnica PXP-PV

Vijčani zatvarač s plastičnom jezgrom

1. Opis, upotreba

JUBIZOL Pričvrsnica PXP-PV upotrebljava se za pričvršćivanje JUBIZOL toplinske izolacije za fasadne sustave, gdje je potrebno spriječiti toplinske mostove. Može se koristiti na podlogama kategorije A, B, C, D, E.

Značajke:

- visokokvalitetna udarna pričvrsnica,
- predmontirani trn omogućuje bržu montažu,
- mala dubina sidrenja omogućuje brzu i ekonomičnu ugradnju,
- plastični vijak ojačan staklenim vlaknima otpornim na lomljenje,
- površinsko učvršćivanje bez toplinskog mosta,
- tanka glava pričvrsnice poravnata je s površinom izolacije,
- moguća uporaba s pritisknim pločama koje povećavaju montažnu površinu.

Dodatni pribor za ugradnju:

- PXP-PV ALAT ZA MONTAŽU SIDRA
- JUBIZOL TLAČNA PLOČA

JUBIZOL Pričvrsnica PXP-PV sastoji se od dva dijela:

- plastični umetak,
- plastični TORX vijak.

2. Način pakiranja

U kartonima (od dužine 100 do 300 po 100 komada), dužine 100 - 140 na paleti od 5000 komada, dužine 160 - 180 na paleti od 4000 komada, dužine 200 - 300 na paleti od 3000 komada.

3. Tehnički podaci

Promjer sidra	8 mm
Promjer glave	60

Dubina sidrenja hef	30 mm
Dubina bušenja h1	0 W/K
Točkasti prijenos topline λ	A, B, C, D, E
Kategorija upotrebe	ETA - 20/0656
Tehničko dopuštenje	

4. Podaci o proizvodu

Oznaka pričvrsnice (dužina mm)	Za debljinu izolacijske ploče na podlozi - ABC	Za debljinu izolacijske ploče na podlozi - DE
PXP-PV 100	50 - 60	/
PXP-PV 120	70 - 80	50 - 60
PXP-PV 140	90 - 100	70 - 80
PXP-PV 160	110 - 120	90 - 100
PXP-PV 180	130 - 140	110 - 120
PXP-PV 200	150 - 160	130 - 140
PXP-PV 220	170 - 180	150 - 160
PXP-PV 240	190 - 200	170 - 180
PXP-PV 260	210 - 220	190 - 200
PXP-PV 280	230 - 240	210 - 220
PXP-PV 300	250 - 260	230 - 240
Potrošnja (kom/m²)	U skladu s izračunom - JUBIZOL ENGINEERING	

5. Uputa za ugradnju

JUBIZOL Pričvrsnica PXP-PV može se koristiti za pričvršćivanje različitih vrsta izolacije (EPS, MW, multipor, ...) na različite podloge (beton, cigla, porobeton, ...). Informacije za određivanje duljine sidra na temelju debljine izolacije dane su u tablici 2 u 4. poglavlju.

Ugradnja sidra bez upuštanja:

Izbušite rupu Ø[promjer sidra] kroz izolaciju u podlozi. Rupa mora biti najmanje dublja od duljine pričvrsnice. To je potrebno zbog ugradnje same pričvrsnice, kako bi se prašina koja ostane u bušotini mogla potisnuti prema naprijed. Zatim gurnite plastični umetak u rupu. Glava umetka naliježe na izolaciju. U plastični uložak već je umetnut plastični vijak koji se uvrće torx T30 bitom umetnutim u nastavak vijka. U tom procesu se vijak uvrće u plastični umetak sve dok se glava sidra čvrsto ne pritisne na izolaciju.

Efektivna dubina sidrenja hef je 30 u bazi A, B, C i 50 u bazi D, E.

6. Upute za sigurnu uporabu proizvoda

Daljnje upute o rukovanju proizvodom, korištenju osobne zaštitne opreme, gospodarenju otpadom, mjerama prve pomoći, znakovima upozorenja, signalnim riječima, komponentama koje određuju opasnost, izjavama o opasnosti i izjavama o sigurnosti navedene su u sigurnosnom listu proizvoda koji možete pronaći na Jubovim web stranicama, ili ga možete zatražiti od proizvođača ili prodavača. Pri ugradnji proizvoda treba se također pridržavati uputa i propisa o sigurnosti pri građevinskim, fasaderskim i soboslikarskim radovima.

7. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Pakirano u kartonske kutije. Čuvati na suhom i pokrivenom mjestu na temperaturi od + 5°C do + 40°C. Transportiraju se u vodoravnom položaju. Rok valjanosti ako se čuva u originalnom zatvorenom i neoštećenom

pakiranju: najmanje godina.

8. Druge informacije

Tehničke upute dane su na temelju naših iskustava i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Sva jamstva za karakteristike proizvoda (uključujući nijansu) vrijede samo za kompletan JUB sustav. Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 171/26-pek, 17.07.2026