

TEHNIČNI LIST 05.04.14-SLV



JUBIZOL Sidro PXP-PV

Vijačno pritrdilo s plastičnim jedrom.

1. Opis, uporabnost

JUBIZOL Sidro PXP-PV se uporabljajo za pritrdjevanje JUBIZOL toplotnih izolacij za fasadne sisteme, kjer je potrebno preprečiti toplotne mostove. Uporablja se lahko na podlagah kategorije A, B, C, D, E.

Lastnosti:

- kakovostno vijačno pritrdilo,
- pred - sestavljeno pritrdilo omogoča hitrejšo vgradnjo,
- kratka sidrna globina omogoča hitro in ekonomično vgradnjo,
- plastični vijak ojačan s steklenimi vlakni odporen na zlom,
- površinsko pritrdjevanje brez toplotnega mostu,
- tanka glava pritrdila se izravna s površino izolacije,
- možna uporaba s pritisnimi ploščicami, s katerimi povečamo pritrdilno površino.

Dodatni pribor pri vgrajevanju:

- ORODJE ZA MONTAŽO PXP-PV SIDER
- JUBIZOL PRITISNA PLOŠČICA

JUBIZOL Sidro PXP-PV je sestavljeno iz dveh delov:

- plastičnega vložka,
- plastičnega TORX vijaka.

2. Način pakiranja

V kartonih (od dolžine 100 do 300 po 100 kosov), dolžine 100 – 160 na paleti po 4000 kosov, dolžine 180 – 240 na paleti po 3000 kosov, dolžine 260 – 300 na paleti po 2400 kosov.

3. Tehnični podatki

Premer sidra	8 mm
--------------	------

Premer glave	60 mm
Sidrna globina hef	30 mm
Točkovna toplotna prevodnost λ	0 W/K
Kategorija uporabe	A, B, C, D, E
Evropska tehnična ocena	ETA - 20/0656

4. Informacije o izdelku

Oznaka pritrdila (dolžina mm)	Za debelino izolacijske plošče na podlagi - ABC	Za debelino izolacijske plošče na podlagi - DE
PXP-PV 100	50 - 60	/
PXP-PV 120	70 - 80	50 - 60
PXP-PV 140	90 - 100	70 - 80
PXP-PV 160	110 - 120	90 - 100
PXP-PV 180	130 - 140	110 - 120
PXP-PV 200	150 - 160	130 - 140
PXP-PV 220	170 - 180	150 - 160
PXP-PV 240	190 - 200	170 - 180
PXP-PV 260	210 - 220	190 - 200
PXP-PV 280	230 - 240	210 - 220
PXP-PV 300	250 - 260	230 - 240
Poraba (kos/m²)	v skladu z izračunom - JUBIZOL ENGINEERING	

OPOMBA:

V primeru sidranja skozi stari omet, oziroma obstoječo fasado je potrebno izbrati daljše pritrdilo za toliko, kolikor je debelina obstoječega ometa, oziroma debelino bostoječe izolacije oziroma fasade.

5. Navodila za vgradnjo

JUBIZOL Sidro PXP-PV lahko uporabljamo za pritrdjevanje različnih vrst izolacije (EPS, MW, ...), na različne podlage (beton, opeka, porobeton,...). Informacije za določanje dolžine sidra glede na debelino izolacije so podane v tabeli 2 v poglavju 4.

Vgraditev sidra brez poglobitve:

Skozi izolacijo v sidrno podlago izvrtamo izvrtino premera Ø8 mm. Izvrtina mora biti vsaj 10 mm globlja od dolžine sidra. To je potrebno zaradi same vgradnje sidra, da se lahko prah, ki ostane v izvrtini, potisne naprej. Nato v izvrtino potisnemo plastični vložek. Glava vložka se nasloni na izolacijo. V plastični vložek je že vstavljen plastični vijak, ki ga privijemo z nastavkom torx T30, ki je vstavljen v podaljšek za vijačenje. Pri tem postopku vijak vijačimo v plastični vložek, dokler glava sidra ni pritisnjena tesno ob izolacijo.

Efektivna sidrna globina hef je 30 mm v podlage A,B,C in 50 mm v podlage D,E.

6. Navodila za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, ukrepi ob nenamernih izpustih, posebna navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

7. Skladiščenje, transportni pogoji

Pakirano v kartonaste škatle. Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi + 5°C do + 40°C.
Transportiramo v vodoravnem položaju.

8. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Vsa zagotovila za karakteristike izdelka (tudi za odtenek) veljajo le za celovit JUB-ov sistem. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 171/26-pek, 17.07.2026