

## TECHNICKÝ LIST 01.01.09-SKY



# JUPOL Denikol

## Prostriedok na izoláciu fl'akov

### 1. Popis, použitie

JUPOL Denikol je na základe vápna a kazeínu vyrobený náter na blokovanie vo vode rýchlo a ľahko rozpustných látok na

vnútorných stenových povrchoch. Také látky sú:

- nikotínové a dechtové škvrny vo veľmi zafajčených priestoroch,
- škvrny od sadze a dechtu na stenách komínov, v priestoroch s otvorenými ohniskami a v priestoroch, v ktorých znečistených následkom požiaru,
- rôzne soli vo fl'akoch po zatečení z dôvodu poškodených vodovodných, teplovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení, poškodených striech alebo od vody po hasení požiarov,
- tanín a iné farbivá v plašti sadrokartónových dosiek alebo v drevnej hmote drevotrieskových dosiek, dosiek z drevnej štiepky a pod.
- vo vode rýchlo rozpustné látky po starých farebných náteroch, predovšetkým po valčekovaných dekoračných vzoroch a iných ozdobných stenových maľbách.

JUPOL Denikol viaže vo vode rýchlo rozpustné látky a premení ich na vo vode nerozpustné alebo málo rozpustné a nerozmáčavé, úspešne prekryje aj menšie mastné fl'aky. Ak nevykonáme takéto blokovanie fl'akov, uvedené látky sa pri maľovaní farbami na vodnej báze a pri iných "mokrých" prácach rýchlo rozmočia a v "mokrej vrstve sa celkom alebo čiastočne roztopia", a keď vrstva vyschne, znova sa objavia v tvare väčších alebo menších rôzne zafarbených fl'akov.

Povrchy sanované pomocou JUPOL Denikol sú vhodné na natieranie nasledujúcimi vnútornými farbami: JUPOL Classic, JUPOL Citro, JUPOL Bio vápenná vnútorná farba a Maliarske hasené VÁPNO. Rozhodne nie sú vhodné pod umývateľné, latexové a podobné farby, ktoré vytvárajú silnejší film. V takýchto prípadoch odporúčame použiť JUPOL Block.

VAROVANIE: Na podklady upravené prípravkom JUPOL Denikol sa nesmú nanášať vyrovnávacie hmoty (stierky).

### 2. Farebné odtiene

- biela (odtieň 1001)

### 3. Technické údaje

|                                                               |                              |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| Balenie                                                       | 5 l                          |          |
| Hustota                                                       | ~1,19 kg/dm <sup>3</sup>     |          |
| Riedenie vodou – podľa hmotnosti                              | 0 %                          |          |
| Doba schnutia<br>T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 % | Suchý na dotyk               | ~2 h     |
|                                                               | Vhodný na ďalšiu úpravu      | 24 h     |
| Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)                    | 1 g/l                        |          |
| Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória                        | A/g <30                      |          |
| Paropriepustnosť EN ISO 7783-2                                | koeficient $\mu$             | <100     |
|                                                               | hodnota Sd (d = 100 $\mu$ m) | <0,01    |
|                                                               |                              | trieda 1 |
| Spotreba                                                      | 150-400 ml/m <sup>2</sup>    |          |
| Odporúčaný počet vrstiev                                      | 1-2                          |          |

### 4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +7°C a nesmie byť vyššia ako +35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

### 5. Príprava podkladu

JUPOL Denikol sa používa výhradne na krytie suchých vnútorných stenových a stropných povrchov, kde staré nátery farieb dobre držia na podklade. Pred maľovaním odstráňte iba prach a ostatné nesúdržné alebo zle priľnavé častice, ako aj staré izolačné nátery, ak ide o filmotvorné farby na báze organických rozpúšťadiel a podobné aplikácie.

JUPOL Denikol nenanášajte na povrchy natreté kriedovými farbami a inými farbami, ktoré rýchlo nasávajú vodu, ani na povrchy natreté olejovými farbami, lakmi a emailmi. Spomínané vrstvy musia byť úplne odstránené.

### 6. Návod na použitie

Pred použitím a niekoľkokrát počas práce výrobok dobre premiešajte. V prípade potreby ho mierne rozriedte vodou (čo najmenej – schopnosť izolovať škvry sa riedením rapídne znižuje!). Množstvo potrebné na natretie jednotlivých povrchov sa vypočíta alebo odhadne na základe plochy týchto povrchov a údajov o priemernej spotrebe; v špecifických prípadoch sa spotreba určí meraním na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Nanášajte v jednej alebo dvoch vrstvách maliarskou alebo murárskou štetkou vhodnou na nanášanie disperzných náterov, výnimočne maliarskym valčekom (dĺžka vlasu alebo vlákna je 18 až 20 mm; poťah môže byť z nylonu, dralonu, perlonu alebo vestanu, prírodná ovčia kožušina nie je vhodná!). Druhú vrstvu nanášajte až vtedy, keď je prvá vrstva úplne preschnutá, najskôr však po 24 hodinách. Náter zriedka prekryje škvry úplne, ale výrazne znižuje ich rozpustnosť vo vode.

V prípade vrchných alebo dekoratívnych náterov sa JUPOL Denikol používa ako základný náter (penetrácia). S maľovaním začnite, až keď je JUPOL Denikol úplne preschnutý – za normálnych podmienok ( $T = 20^{\circ}\text{C}$ ), relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) to znamená približne po jednom až dvoch dňoch. Ak sa povrchy upravené prípravkom JUPOL Denikol natierajú bielou farbou, často postačuje jedna vrstva farby. Pred maľovaním je možné povrch vyrovnať nanosením vyrovnávacej hmoty priamo na zaschnutý náter JUPOL Denikol.

### 7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZŇŮT!

Trvanlivost' pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 6 mesiacov.

## 8. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TRC- 081/17-čad, 21.07.2026