

TECHNICKÝ LIST 01.04.03-SKY



JUBOCIDE Plus

Prostriedok na prevenciu proti plesni na stenách

1. Popis, použitie

JUBOCIDE Plus je vodná suspenzia biocídnych látok, ktorá ako prísada do interiérových nástenných disperzných farieb účinne zabraňuje alebo potláča rast a rozvoj väčšiny najrozšírenejších stenových plesní. Výrobok je určený výhradne ako preventívna fungicídna prísada do nástenných farieb a nepôsobí ako dezinfekčný prostriedok na už napadnuté stenové povrchy.

Klasifikácia podľa zákona o biocídnych výrobkoch (ZBioP): ochranný prostriedok pre nátery, ochranný prostriedok v stavebníctve.

Zoznam farieb, pre ktoré je možné tento biocídny prípravok použiť: JUPOL Classic, JUPOL Silver, JUPOL Strong protect, JUPOL Thermo, JUPOL Junior, JUPOL Trend, JUPOL Special, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex matt, JUPOL Latex semi matt a JUPOL Latex satin.

2. Farebné odtiene

- mliečne biela riedka kvapalina

3. Technické údaje

Balenie	0.5 l
Hustota	1 kg/dm ³
Riedenie vodou	0 %
Doba schnutia T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	
Spotreba	20-100 ml/l
Odporúčaný počet vrstiev	1-2

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu musí byť v rozmedzí od +5 °C do +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 80 %.

5. Návod na použitie

Pred použitím fľaštičku dôkladne pretrepte a prípravok dobre vmiešajte do farby; dávkovanie: 20 až 100 ml na liter vnútornej farby na steny. Pridaný prípravok môže zmeniť konzistenciu farby, preto pri riedení vodou započítajte množstvo pridanej prísady už do celkového objemu riedenia. Pridaný prípravok neovplyvňuje odtieň farby ani iné technologické vlastnosti dôležité pre aplikáciu.

Zaschnutý náter farby nepredstavuje hrozbu pre zdravie ľudí a zvierat. Pred prvým nanášaním farby by mali byť už napadnuté povrchy umyté mokrou handrou a po vyschnutí dezinfikované prípravkom ALGICIDE Plus koncentrát alebo ALGICIDE Plus spray.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyte vodou.

6. Zdravotná nezávadnosť

Zaschnutý náter farby chránený prípravkom JUBOCIDE Plus nie je škodlivý pre zdravie.

7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZŇÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 24 mesiacov.

8. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 011/25-čad, 21.07.2026