

TECHNICKÝ LIST 04.01.06-SKY



DECOR Perla

Dekoratívny gel

1. Popis, použitie

DECOR Perla je polotransparentný akrylátový gél používaný na dekoratívnu ochranu stenových povrchov v cukrárnach, bistrách, kaviarňach, butikoch, kaderníctvach, kozmetických salónoch, klenotníctvach, drogériách a podobných prevádzkach, ako aj stenových povrchov v obytných priestoroch. Je vhodný aj na úpravu reklamných plôch a môže sa použiť pri prácach v oblasti scénickej techniky a podobne.

Upravené stenové povrchy sa ľahko udržiavajú, no predovšetkým sú mimoriadne efektné a dajú sa začleniť do jednoduchého, ako aj do toho najnáročnejšieho prostredia.

2. Farebné odtiene

- biela báza (ART01) je jediná, ktorú je možné tónovať v miešacích centrách JUMIX
- Farebné odtiene podľa vzorkovníka JUB Home of Colours A-G, N, T s obmedzeniami
- Farebné odtiene podľa vzorkovníka JUB Favourite Feelings A-F

3. Technické údaje

Balenie	1 kg	
Hustota	~1,132 kg/dm ³	
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	35 g/l	
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória	A/l<200	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	0%	
Množstvo vody na riedenie	0%	
Doba schnutia T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Suchý na dotyk	~6-8 h
	Vhodný na ďalšiu úpravu	~24 h
Spotreba	~200 - 300 ml/m ²	

Odporúčaný počet vrstiev			3
Vlastnosti suchého náterového filmu	Klasifikácia podľa EN 13300	Odolnosť voči oteru za mokra	3,43 odolný, trieda 1
	Paropriepustnosť EN ISO 7783-2	hodnota Sd (d = 100 um)	>0,928 trieda 2

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80 %.

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo pridrzných častíc, prachu, zvyškov oddeňovacích olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.

Za normálnych podmienok (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) nechajte novo nanesené omietky a vyrovnávacie hmoty schnúť alebo zrieť aspoň jeden deň na každý mm ich hrúbky, zatiaľ čo pri betónových povrchoch je čas schnutia minimálne jeden mesiac. V prípade obnovy náteru z podkladu dôkladne odstráňte všetky staré slabo pridrzné nátery, glejové farby a iné dekoratívne vrstvy, ktoré sa ľahko namáčajú vo vode. Povrchy napadnuté stenovými plesňami je pred maľovaním povinné vydezinfikovať.

Aplikácia základného náteru je povinná. JUB odporúča vodou riedený AKRIL Emulzia. V prípade náročnejších a menej kvalitných podkladov (menej kvalitné obklady zo sadrokartónu, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriestkové dosky a neomietnuté betónové povrchy) naneste vodou riedený JUKOL Primer. S aplikáciou produktu je možné začať za normálnych podmienok (T = 20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) 6 hodín (AKRIL Emulzia) alebo 12 hodín (JUKOL Primer) po nanesení základného náteru.

Technické informácie o týchto základných náteroch nájdete v technickom liste.

Následne povrch jemne vyrovnajte alebo vyhladíte hmotou JUBOLIN P50 Extra fine. Nanáša sa na suchý základný náter v dvoch vrstvách (spotreba ~1,0 až 2,0 kg/m²). Každú vrstvu prebrúste jemným brúsnym papierom tak, aby bol povrch úplne hladký (brúsenie vyrovnávacej hmoty je zvyčajne možné ~12 hodín po nanesení jednotlivéj vrstvy).

Medzi vhodné podklady patria všetky povrchy, ktoré boli akýmkoľvek spôsobom upravené hmotou DECOR Marmorin, avšak len vtedy, ak neboli natreté emulziou DECOR Marmorin shine.

6. Príprava pastovitej zmesi

DECOR Perla je náter pripravený na použitie, takže nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Ak sa dodatočne tónuje, ak sa miešajú hmoty rôznych farebných odtieňov alebo ak sa riedi vodou a v prípade, že je na natretie jednotlivého povrchu potrebných viac ako jedno balenie náteru, zjednotte (egalizujte) množstvo potrebné na naniesenie jednej vrstvy v dostatočne veľkej nádobe.

Akékoľvek dodatočné „opravy“ pastovitej hmoty na steny (pridávanie tónovacích prostriedkov, riedenie a podobne) nie sú povolené. Množstvá náteru potrebné na natretie jednotlivých povrchov sa vypočítajú alebo odhadnú na základe plochy týchto povrchov a údajov o spotrebe, pričom v špecifických prípadoch sa spotreba určí vykonaním meraní na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

7. Nanášanie pastovitej zmesi

DECOR Perla je možné nanášať priamo na jemne vyhladený povrch. Oveľa lepší efekt sa však dosiahne, ak sa povrch pred nanesením DECOR Perla natrie farbou JUPOL Latex semi mat. Náter nanášajte v dvoch vrstvách výlučne striekaním.

DECOR Perla sa zvyčajne nanáša prekrývajúcimi sa krížovými ťahmi pomocou dostatočne pružného plastového alebo oceľového hladidla. Môže sa nanášať aj kožušinovým maliarskym valčekom s krátkym vlasom a ešte mokrá nanosená vrstva sa následne upraví špongiou, handrou, štetcom alebo iným náradím, až kým sa nedosiahne požadovaná, viac či menej reliéfná štruktúra. Nanáša sa v jednej, dvoch, troch alebo viacerých vrstvách, pričom pre jednotlivé vrstvy sa môžu použiť hmoty rôznych farieb. Každá ďalšia vrstva sa nanáša až po úplnom zaschnutí

predchádzajúcej; za normálnych podmienok je to po približne 24 hodinách. Hrúbka jednotlivých vrstiev sa môže líšiť a môžu sa nanášať rovnakou alebo rôznymi technikami. Presvitanie farebného podkladu cez polotransparentné a nerovnomerne nanesené vrstvy DECOR Perla v dôsledku nerovnakej hrúbky, ako aj reliéfnu štruktúru naneseného povrchu, dodávajú upraveným povrchom zaujímavý estetický efekt. Pri kombinovaní viacfarebných vrstiev majte na pamäti, že lesk trblietok DECOR Perla, ktoré boli do náteru primiešané už vo výrobe alebo neskôr, sa naplno prejaví až vo finálnej vrstve.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, **CHRÁNIŤ PRED MRAZOM!!**

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 36 mesiacov.

9. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Farebný odtieň sa môže odlišovať od odtieňa uvedeného vo vzorkovníku a vo veľkej miere závisí od techniky aplikácie. Pre kontrolu odtieňa je smerodajná správne zaschnutá vrstva farby na testovacom podklade a príslušný štandardný odtieň, ktorý je uchovávaný v TRC JUB d.o.o. Rozdiel vo farebnom odtieni, ktorý je dôsledkom nevhodných pracovných podmienok, nedodržania prípravy farby v súlade s návodom v tomto technickom liste, nanášania na nesprávne pripravený, príliš alebo nedostatočne nasiakavý, príliš alebo nedostatočne drsný, prípadne na vlhký alebo nedostatočne suchý podklad, nemôže byť predmetom reklamácie.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 058/26-čad, 21.07.2026