

TECHNICKÝ LIST 09.02.02-SKY



DIPI Koncentrat

Tónovací prostriedok pre vnútorné maliarske disperzné farby

1. Popis, použitie

DIPI Koncentrat je pastovitý prostriedok na tónovanie interiérových a exteriérových nástenných farieb a vodou riediteľných vrchných náterov na drevo a kov do pastelových odtieňov.

DIPI Koncentrat nie je vhodný na tónovanie silikátových, silikónových a vápenných farieb ani ako samostatný náter. Je vyrobený z kvalitných anorganických a organických pigmentov a je k dispozícii v 9 farebných tónoch.

2. Farebné odtiene

• DCK05 (žltá), DCK15 (oranžová), DCK25 (červená), DCK35 (fialová), DCK45 (okrová), DCK55 (hnedá), DCK75 (zelená), DCK85 (modrá) a DCK95 (čierna).

3. Technické údaje

Balenie	100 ml
Hustota	1,05 - 1,57
pH	8,0 - 10,5

4. Návod na použitie

Vmiešajte DIPI Koncentrat do nástennej farby ručne alebo pomocou elektrického miešadla. Maximálne množstvo DIPI Koncentrat v jednotlivých výrobkoch je 2 obj. % (200 ml na 10 l) pre produkty JUPOL Classic alebo JUPOL Citro, alebo 5 obj. % (500 ml na 10 l) pre JUPOL Gold, JUPOL Acrylcolor a JUBIN Decor Universal.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyte vodou.

Zvyšok tónovacieho prostriedku uchovajte v dobre uzavretom obale na neskoršie použitie.

5. Skladovanie, podmienky prepravy a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, NESMIE ZAMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzavretom a nepoškodenom obale: minimálne 24 mesiacov.

6. Iné informácie

Technické pokyny sú zostavené na základe našich skúseností a slúžia ako príručka na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodbornou prácou. JUB takisto nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi iných výrobcov v nezodpovedajúcej kvalite. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady so starými nátermi alebo na podklady vopred pripravené materiálmi iných výrobcov, je pred začatím prác povinné urobiť na vhodných testovacích plochách skúšku so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi. Bezpečnostné opatrenia: Postupujte podľa pokynov v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. JUB si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie údajov v budúcnosti.

Označenie a dátum zverejnenia: TDS 120/25-čad, 21.07.2026