

TECHNICKÝ LIST 04.01.19-SKY



DECOR Crystal

Dekoratívna farba s trblietavým efektom

1. Popis, použitie

DECOR Crystal je ušľachtilý a prestížny dekoratívny finálny náter určený do interiéru. Vyznačuje sa výnimočným leskom a trblietaním kryštálov pochádzajúcich z netransparentných pigmentov, ktoré zabezpečujú prirodzené tmavé a jasné farebné odtiene. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam môže byť DECOR Crystal použitý vo veľmi elegantných prostrediach, v klasickom alebo neoklasickom štýle, v moderných priestoroch, verejných objektoch aj v súkromných bytoch. Je nehorľavý a tri týždne po nanosení sa stáva umývateľným.

2. Farebné odtiene

Tónuje sa v systéme JUMIX do farebných odtieňov podľa vzorkovníka DECOR Crystal.

3. Technické údaje

Balenie		0.65 l	
Hustota		~1,2 kg/dm³ () ~0,45 ()	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti		0 %	
Množstvo vody na riedenie		0 %	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~1 h	
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Suchý na dotyk	24	
Spotreba		~100 - 110 ml/m²	
Odporúčaný počet vrstiev		1-2	
Vlastnosti suchého náterového filmu	Klasifikácia podľa EN 13300	Odolnosť voči oteru za mokra	odolný, trieda 2
	Paropriepustnosť EN ISO 7783-2	hodnota Sd (d = 100 um)	()

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80 %.

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo pridrzných častíc, prachu, zvyškov oddeňovacích olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.

Ak sa na podklade nachádzajú nerovnosti, musí sa dodatočne omietnuť a dobre vyrovnať.

Za normálnych podmienok (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) nechajte novo nanesené omietky a vyrovnávacie hmoty schnúť alebo zrieť aspoň jeden deň na každý mm ich hrúbky. Betónové povrchy nechajte schnúť aspoň jeden mesiac. Z už natretých povrchov odstráňte všetky vrstvy farieb, ktoré sa vo vode ľahko a rýchlo namáčajú, ako aj nátery olejovými farbami, lakmi a emailmi. Povrchy napadnuté stenovými plesňami je pred maľovaním povinné vydezinfikovať.

6. Príprava

Pred použitím natónujte DECOR Crystal do požadovaného farebného odtieňa.

7. Aplikácia techniky

Pred nanesením DECOR Crystal sa na podklad musí naniesť DECOR Primer fine quartz natónovaný do farebného odtieňa podobného tomu, v ktorom je natónovaná dekoratívna technika. Náter sa nanáša valčekom alebo štetcom v jednej vrstve. Pred aplikáciou techniky by mal základný náter schnúť 4 – 5 hodín.

Aplikácia dekoratívnej techniky: Do DECOR Crystal natónovaného do požadovaného farebného odtieňa pridajte DECOR Crystals (zložka B) a následne premiešajte. Takto pripravený materiál sa nanáša štetcom, valčekom alebo zariadením airless na už pripravený podklad. V prípade potreby je možné naniesť aj druhú vrstvu. Každá vrstva vyžaduje približne 6 hodín schnutia.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, CHRÁNIŤ PRED MRAZOM!!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 24 mesiacov.

9. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: R-SRB /ver.2, 21.07.2026