

TECHNICKÝ LIST 04.01.20-SKY



DECOR Cashmere

Dekoratívna farba so zamatovým efektom

1. Popis, použitie

DECOR Cashmere je prestížny dekoratívny finálny náter, ktorý nie je toxický a nemá sklon k žltnutiu. Vyznačuje sa dobrou paropriepustnosťou, vysokou odolnosťou voči plesniam a baktériám a príjemnou vôňou počas nanášania. Vďaka svojej jemnej finálnej vrstve môže byť DECOR Cashmere použitý aj vo verejných objektoch (hotely, reštaurácie, obchody atď.) a v prestížnych priestoroch súkromných domov. Produkt kombinuje vlastnosti benátskeho štku s pôvodnou eleganciou, jemnosťou a svetelnými efektmi typickými pre antické nástenné textílie. DECOR Cashmere umožňuje dosiahnuť výnimočné výsledky (doteraz nevídané pri tradičných farbách) s využitím dekoratívnych schopností a kreativity maliara, ktorý môže pri každom type nanášania vytvoriť originálnu irizáciu (menivosť farieb) vhodnú pre každý priestor.

2. Farebné odtiene

Tónuje sa v systéme JUMIX do farebných odtieňov podľa vzorkovníka DECOR Cashmere.

3. Technické údaje

Balenie		0.65 l	
Hustota		~1,3 kg/dm³	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti		0 %	
Množstvo vody na riedenie		0 %	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~2 h	
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Suchý na dotyk	24	
Spotreba		~220 - 250 ml/m²	
Odporúčaný počet vrstiev		2	
Vlastnosti suchého náterového filmu	Klasifikácia podľa EN 13300	Odolnosť voči oteru za mokra	odolný, trieda 2

náterové množstvo	Paropriepustnosť EN ISO 7783-2	hodnota Sd (d = 100 µm)	()
-------------------	--------------------------------	-------------------------	-----

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80 %.

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo pridrzných častíc, prachu, zvyškov oddebnovacích olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.

Ak sa na podklade nachádzajú nerovnosti, musí sa dodatočne omietnuť a dobre vyrovnať.

Za normálnych podmienok (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) nechajte novo nanesené omietky a vyrovnávacie hmoty schnúť alebo zrieť aspoň jeden deň na každý mm ich hrúbky. Betónové povrchy nechajte schnúť aspoň jeden mesiac. Z už natretých povrchov odstráňte všetky vrstvy farieb, ktoré sa vo vode ľahko a rýchlo namáčajú, ako aj nátery olejovými farbami, lakmi a emailmi. Povrchy napadnuté stenovými plesňami je pred maľovaním povinné vydezinfikovať.

6. Príprava

Pred použitím DECOR Cashmere len dobre ručne premiešajte.

7. Aplikácia techniky

DECOR Cashmere – technika Charm

Príprava podkladu: Podkladový náter DECOR Primer smooth sa nanáša valčekom, štetcom alebo zariadením airless. Nechajte ho schnúť 4 – 5 hodín. Aplikácia dekoratívnej techniky: DECOR Cashmere sa natónuje do požadovaného farebného odtieňa v systéme JUMIX. Pomocou plastového hladidla sa dekoratívna technika nanáša všetkými smermi. Nechajte schnúť 6 – 8 hodín. Druhá vrstvu dekoratívnej techniky naneste rovnakým spôsobom ako prvú vrstvu. Keď omietka začne zavädnúť (pridržať sa podkladu), vyhladte ju pomocou hladidla (pohybmi v tvare osmičky).

DECOR Cashmere – technika Moonlight

Príprava podkladu: Podkladový náter DECOR Primer smooth sa nanáša valčekom, štetcom alebo zariadením airless. Nechajte ho schnúť 4 – 5 hodín. Aplikácia dekoratívnej techniky: DECOR Cashmere sa natónuje do požadovaného farebného odtieňa. Pomocou plastového hladidla sa dekoratívna technika nanáša všetkými smermi. Nechajte schnúť 6 – 8 hodín. Druhá vrstva DECOR Cashmere sa nanáša tak, že pomocou plastového hladidla sa dekoratívna omietka nanáša nerovnomerne na už suchú prvú vrstvu. Keď vrstva začne zavädnúť (pridržať sa podkladu), vyhladte ju pomocou hladidla.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, CHRÁNIŤ PRED MRAZOM!!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 24 mesiacov.

9. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými

plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: R-SRB /ver.2, 21.07.2026