

TECHNICKÝ LIST 04.01.21-SKY



DECOR Delight

Dekoratívna farba s prelínajúcim sa efektom

1. Popis, použitie

DECOR Delight je ušľachtilý a prestížny dekoratívny finálny náter určený do interiéru. Vyznačuje sa perleťovým efektom, mimoriadne jednoduchým nanášaním a dobrou paropriepustnosťou. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam môže byť DECOR Delight použitý vo veľmi elegantných prostrediach, v klasickom alebo neoklasickom štýle, v moderných priestoroch, verejných objektoch aj v súkromných bytoch. Je nehorľavý a tri týždne po nanosení sa stáva odolným voči umývaniu.

2. Farebné odtiene

Produkt je dostupný v dvoch bázach:
DECOR Delight svetlá strieborná (light silver)
DECOR Delight tmavá zlatá (dark gold)

Obidve bázy sa tónujú v systéme JUMIX do farebných odtieňov podľa vzorkovníka DECOR Delight. NESMÚ SA však miešať v stroji, ale pigmenty sa musia vmiešať ručne (kvôli riziku rozbitia perleťových pigmentov).

3. Technické údaje

Balenie	0.65 l	
Hustota	~1,02 kg/dm ³	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	0 %	
Množstvo vody na riedenie	0 %	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~4-5 h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Suchý na dotyk	36
Spotreba	~100 - 110 ml/m ²	
Odporúčaný počet vrstiev	2	

Vlastnosti suchého náterového filmu	Klasifikácia podľa EN 13300	Odolnosť voči oteru za mokra	odolný, trieda 2
	Paropriepustnosť EN ISO 7783-2	hodnota Sd (d = 100 um)	

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu nesmie byť nižšia ako +8 °C a vyššia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80 %.

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo pridrzných častíc, prachu, zvyškov oddebnovacích olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.

Ak sa na podklade nachádzajú nerovnosti, musí sa dodatočne omietnuť a dobre vyrovnať.

Za normálnych podmienok (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) nechajte novo nanesené omietky a vyrovnávacie hmoty schnúť alebo zrieť aspoň jeden deň na každý mm ich hrúbky. Betónové povrchy nechajte schnúť aspoň jeden mesiac. Z už natretých povrchov odstráňte všetky vrstvy farieb, ktoré sa vo vode ľahko a rýchlo namáčajú, ako aj nátery olejovými farbami, lakmi a emailmi. Povrchy napadnuté stenovými plesňami je pred maľovaním povinné vydezinfikovať.

6. Príprava

Pred použitím sa DECOR Delight natónuje do požadovaného farebného odtieňa a jemne ručne premieša.

7. Aplikácia techniky

Pred nanesením DECOR Delight sa musí naniesť DECOR Primer fine quartz. Pri DECOR Delight svetlá strieborná (light silver) sa základný náter netónuje, ale nanáša sa v základnom bielom farebnom odtieni. Pri DECOR Delight tmavá zlatá (dark gold) je potrebné natónovať DECOR Primer fine quartz do sivého farebného odtieňa (DELIGHT500Z). Základný náter sa nanáša valčekom alebo štetcom; schne tak, aby bol suchý 4 – 5 hodín pred aplikáciou techniky.

Aplikácia dekoratívnej techniky: DECOR Delight, ktorý bol natónovaný do požadovaného farebného odtieňa a ručne premiešaný (miešanie v miešačke nie je v žiadnom prípade dovolené z dôvodu možného poškodenia materiálu), sa nanáša štetcom diagonálnymi pohybmi. Počkajte 15 – 20 minút alebo tak dlho, kým omietka nezačne zavädnúť (pridržať sa podkladu). Potom ju vyhladíte pomocou plastového vyhladzovacieho hladidla, čím spôsobíte „rozbitie“ perál, ktoré dodajú dekoratívnej technike výsledný vzhľad.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, CHRÁNIŤ PRED MRAZOM!!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 24 mesiacov.

9. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: R-SRB /ver.2, 21.07.2026