

TECHNICKÝ LIST 04.01.22-SKY



DECOR Primer fine quartz

Biely základný náter s jemným kremenným pieskom

1. Popis, použitie

DECOR Primer fine quartz je biely základný náter určený na dosiahnutie hrubšieho efektu na podklade. Používa sa na zlepšenie prídržnosti dekoratívnych finálnych materiálov na málo nasiakavých podkladoch (ako sú betón, cement, sadrokartónové dosky, dekoratívne omietky). V prípade potreby sa môže natónovať.

2. Farebné odtiene

Vzorkovník DECOR Crystal (JUK): 80 vybraných odtieňov

Vzorkovník DECOR Delight: 1 odtieň (500Z)

3. Technické údaje

Balenie	0.7 l	
Hustota	~1,45 kg/dm ³	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	21 %	
Množstvo vody na riedenie	30 %	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~0,5 h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Úplné preschnutie	24
Spotreba	~125 - 140 ml/m ²	
Odporúčaný počet vrstiev	1	

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového povrchu nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +35 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80 %.

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo pridrzných častíc, prachu, zvyškov oddebnovacích olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.

Za normálnych podmienok ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) nechajte novo nanesené omietky a vyrovnávacie hmoty schnúť alebo zrieť aspoň jeden deň na každý mm ich hrúbky. Betónové povrchy nechajte schnúť aspoň jeden mesiac. Z už natretých povrchov odstráňte všetky vrstvy farieb, ktoré sa vo vode ľahko a rýchlo namáčajú, ako aj nátery olejovými farbami, lakmi a emailmi. Povrchy napadnuté stenovými plesňami je pred maľovaním povinné vydezinfikovať.

6. Príprava

Pred použitím DECOR Primer fine quartz premiešajte. Následne ho zriedte vodou (maximálne 20 % – 40 %) na konzistenciu zodpovedajúcu technike a spôsobu nanášania.

7. Aplikácia základného náteru

Základný náter sa nanáša valčekom alebo štetcom. Ucelená stenová plocha sa natiera bez prerušenia od jedného konca po druhý. Povrchy nedostupné pre štandardný maliarsky valček alebo striekaciu pištoľ (kúty, žľaby, úzke plochy ostení a podobne) upravte vždy najskôr pomocou vhodných štetcov alebo menších maliarskych valčkov.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, **CHRÁNIŤ PRED MRAZOM!!**

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 36 mesiacov.

9. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: R-SRB /ver.1, 21.07.2026