

TECHNICKÝ LIST 28.06.01-SKY



SIGILL PU Foam dissolver

1. Popis, použitie

SIGILL PU Foam dissolver je vyvinutý na odstraňovanie zvyškov nevytvrdnutej polyuretánovej peny. Vytvrdnutá pena sa stáva nerozpustnou a je možné ju odstrániť iba mechanicky. Uľahčuje čistenie a údržbu aplikačných pištolí po použití.

2. Certifikáty

3. Technické údaje

Balenie	500 ml
Farba	
Vzhľad	
Hnací plyn	
Špecifická hustota [g/cm³] (NPT metóda 06, 23 °C / 50 % RH)	~0,73
Planiaci tlak [bar]	~5
Bod vzplanutia [°C]	<-35
Bod vznietenia [°C]	240
Teplota pri aplikácii [°C]	

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a podkladu steny by mala byť od +5 do +40 °C.

5. Oblasť použitia

Vhodný na čistenie pištole a ventilov manuálnych dóz; na všeobecné čistenie alebo odstraňovanie prebytočnej, čerstvo nanesej peny. V prípade natretých povrchov alebo iných povrchových úprav si overte kompatibilitu: produkt ich môže porušiť.

6. Vlastnosti

- Rýchly účinok pri rozpúšťaní čerstvej peny
- Silný čistič vhodný aj na čistenie náradia
- Duálny systém aplikácie – manuálne aj pomocou pištoľového krúžku

7. Návod na použitie

Pred použitím dobre pretrepte. Odskrutkujte pištoľ a naskrutkujte na ňu dózu čističa PU peny; produkt dávkujte dovtedy, kým z pištole nevychádzajú žiadne zvyšky peny. Na bežné čistenie použite dodávaný rozprašovač: nastriekajte produkt na časti alebo komponenty, ktoré chcete vyčistiť, a rýchlo utrite dosucha vlhkou handričkou.

8. Čistenie náradia a ochrana zdravia

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C. Po použití neprepichujte ani nespáľujte. Nestriekajte do otvoreného ohňa ani na žeravé predmety.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Produkt je možné skladovať 24 mesiacov v pôvodnom obale. Skladujte na chladnom a suchom mieste pri teplote od 10 °C do 25 °C. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov vlhkosti, tepla a priameho slnečného žiarenia.

10. Iné informácie

Technické pokyny sú zostavené na základe našich skúseností a slúžia ako návod na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom produktu, nesprávnym použitím alebo neodbornou prácou. Spoločnosť JUB nenesie zodpovednosť ani v prípadoch, kedy je podklad na aplikáciu našich produktov pripravený nedostatočne alebo s použitím materiálov nedostatočnej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich produktov na existujúce podklady so starými nátermi alebo na podklady vopred pripravené materiálmi od iných výrobcov je povinnosťou pred začatím prác zhotoviť vhodné testovacie polia so všetkými plánovanými aplikáciami produktov JUB, a to v súlade s technickými pokynmi. Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov produktu.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na zmenu a doplnenie údajov v budúcnosti.

Označenie a dátum vydania: TDS 003/25-pek, 21.07.2026