

## TECHNICKÝ LIST 03.02.16-SKY



# JUPOL Block spray

## Špeciálna farba na steny na zakrytie a blokovanie škvŕn

### 1. Popis, použitie

JUPOL Block spray je rýchloschnúca farba vyrobená na báze rozpúšťadiel, určená na lokálne blokovanie vodou riediteľných látok alebo škvŕn, ktoré prenikajú do vnútorných povrchov stien a nie je možné ich úplne prekryť bežnými disperznými farbami. Na rozdiel od tradičných vodou riediteľných maliarskych farieb JUPOL Block spray účinne blokuje látky, ktoré sa rýchlo a ľahko rozpúšťajú vo vode. Vyznačuje sa tiež výbornou krycou schopnosťou a priľnavosťou k masným povrchom stien (napr. po očistených zvyškoch olejových škvŕn).

Prípravok je vhodný aj ako základný náter lokálnych problematických miest, ktoré je následne možné pretierať interiérovou disperznou farbou. Keďže sa dodáva vo forme spreja, je určený výhradne na aplikáciu na lokálne miesta.

### 2. Farebné odtiene

- biela (matt)

### 3. Technické údaje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Balenie                               | 400 ml                                 |
| Odtieň                                |                                        |
| Chemická báza                         |                                        |
| Hustota                               | ~ 0,75                                 |
| Tlak v nádobe                         | 4                                      |
| Doba schnutia                         | Doba dotvorenia farebného filmu (min.) |
| T = +20°C. rel.vl.vzduchu = 65%(hod.) | Suchý proti prachu (min.)              |
|                                       | Vhodný na ďalšiu úpravu (min.)         |
|                                       | Doba úplného zaschnutia (h)            |
|                                       | ~ 10                                   |
|                                       | ~ 20                                   |
|                                       | ~ 30                                   |
|                                       | ~ 24                                   |

|                              |                                       |      |
|------------------------------|---------------------------------------|------|
| Vlastnosti zaschnutého filmu | Hrúbka náteru v dvoch vrstvách (µm)   | ~ 15 |
|                              | Hrúbka náteru v štyroch vrstvách (µm) | ~ 35 |
|                              | Lesk                                  | matt |

#### 4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

#### 5. Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý – bez slabo pridrzných častíc, prachu, zvyškov bedniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt.

Staré náterové vrstvy nesmú byť poškodené a musia k podkladu pevne priľnúť.

Výrobok JUPOL Block spray nenanášajte na povrchy natreté kriedovými farbami alebo inými nátermi, ktoré sa rýchlo nasiaknu vodou, ani na povrchy natreté olejovými farbami, lakmi a emailmi. Uvedené nátery je potrebné úplne odstrániť.

Povrchy napadnuté plesňou je potrebné pred natieraním dezinfikovať prípravkom ALGICIDE Plus spray alebo ALGICIDE Plus concentrate.

#### 6. Príprava farby

Pred použitím nádobu dôkladne pretrepte (minimálne 2 minúty, pričom musí byť zreteľne počuť pohyb guľôčky vo vnútri). Nádobu neudierajte tupými predmetmi a dbajte na to, aby nedošlo k jej poškodeniu.

#### 7. Nanášanie farby

Zabezpečte dostatočné vetranie v oblasti, kde sa aplikuje JUPOL Block spray. Farbu nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo predmetov zohriatych na vysoké teploty. Farbu nanášajte z minimálnej vzdialenosti 25 cm, v jednej alebo viacerých tenkých vrstvách. Dávajte pozor, aby ste zabránili kvapkaniu farby na zvislé povrchy zastavením striekania pri každej zmene smeru. Ak nanášate farbu priamo na škvry, uistite sa, že ste zakryli aspoň 1 cm za okrajmi škvry, aby ste minimalizovali možnosť preniknutia škvrn cez povrchovú úpravu. Po 24 hodinách od poslednej aplikácie môžete pokračovať finálnym náterom kvalitnejšou disperznou farbou, ako sú JUPOL Classic, JUPOL Gold supreme, JUPOL Latex matt, JUPOL Latex semi matt, JUPOL Brilliant a JUPOL Junior.

Po použití vždy vyčistite trysku. Za týmto účelom otočte plechovku hore dnom tak, aby tryska smerovala zvisle a striekajte 2-3 sekundy alebo dovtedy, kým z trysky prestane vytekať farba. Po dokončení čistenia plechovku opäť uzavrite originálnym uzáverom.

#### 8. Udržiavanie a obnovovanie premaľovaných povrchov

Premaľované povrchy si nevyžadujú žiadnu zvláštnu údržbu.

#### 9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, **NESMIE ZMRZNÚŤ!**

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 36 mesiacov.

#### 10. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými

plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 009/25-čad, 21.07.2026