

TECHNICKÝ LIST 04.01.29-SKY



DECOR Wax

Lesklý gélový vosk

1. Popis, použitie

DECOR Wax je voskový disperzný prípravok na vodnej báze určený na ochranu povrchov upravených výrobkom DECOR Marmorin – dekoratívna akrylátová stierka.

Ošetrovanie povrchov voskom DECOR Wax zvyšuje ich lesk a vodoodpudivosť, čím sa zjednodušuje ich čistenie a údržba.

2. Technické údaje

Balenie	300 g	
Hustota	~0,96 kg/dm³	
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	21,49 g/l	
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória	A/g<30	
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	0 %	
Množstvo vody na riedenie		
	Suchý na dotyk	~2 h
	Vhodné na leštenie	~24 h
Spotreba	~20 g/m²	
Odporúčaný počet vrstiev	2	

3. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

4. Príprava

Obsah nádoby pred použitím len dobre premiešajte.

5. Návod na použitie

Naneste DECOR Wax na finálnu, už vyhladenú alebo vyleštenú vrstvu dekoratívneho tmelu DECOR Marmorin pomocou dekoratívneho hladidla v jednej alebo dvoch vrstvách. Druhú vrstvu je možné naniesť po úplnom zaschnutí prvej vrstvy, t. j. po 2 hodinách, alebo keď povrch už nie je lepkavý na dotyk. Keď povrch upravený prípravkom DECOR Wax úplne vyschne, môžete začať s leštením. Leštenie sa môže vykonávať ručne alebo strojovo. Pri strojovom leštení použite nástroj vyrobený z ovčej vlny. Leštenie začnite pri nízkych otáčkach; keď sa povrch začne lesknúť, môžete otáčky mierne zvýšiť, pričom dbajte na to, aby ste povrch neprehriali, pretože by to mohlo poškodiť výsledný vzhľad dekoratívnej techniky. Pri ručnom leštení použite určené dekoratívne hladidlo a rovnomernými ťahmi s o niečo silnejším tlakom prejdite po celom povrchu.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou.

6. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 24 mesiacov.

7. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzuje si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TRC-118/26-čad, 21.07.2026