

TEHNIČKI LIST 09.02.02-BS



DIPI Koncentrat

Sredstvo za nijansiranje unutrašnjih zidnih i fasadnih boja

1. Opis, primjena

DIPI Koncentrat je pastozno sredstvo za nijansiranje unutrašnjih i vanjskih zidnih boja, završnih premaza za drvo i metal na bazi vode do pastelnih nijansi.

DIPI Koncentrat nije pogodan za nijansiranje silikatnih, silikonskih i krečnih boja niti kao samostalni premaz. Izrađen je od kvalitetnih neorganskih i organskih pigmenata i dostupan je u 9 nijansi boja.

2. Nijanse

• DCK05 (žuta), DCK15 (narandžasta), DCK25 (crvena), DCK35 (ljubičasta), DCK45 (oker), DCK55 (smeđa), DCK75 (zelena), DCK85 (plava) i DCK95 (crna).

3. Tehnički podaci

Pakovanje	100 ml
Gustoća	1,05 - 1,57 kg/dm ³
pH	8,0 - 10,5

4. Uputstvo za upotrebu

Umiješajte DIPI Koncentrat u zidnu boju ručno ili električnim mikserom. Maksimalna količina proizvoda DIPI Koncentrat u pojedinačnim proizvodima iznosi 2% vol. (200 ml na 10 L) za JUPOL Classic ili JUPOL Citro proizvode, odnosno 5% vol. (500 ml na 10 L) za JUPOL Gold, JUPOL Acrylcolor i JUBIN Decor Universal.

Alat odmah nakon upotrebe temeljito operite vodom.

Ostatak sredstva za nijansiranje čuvajte u dobro zatvorenoj ambalaži za kasniju upotrebu.

5. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

6. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 120/25-čad, 10.08.2026