

TEHNIČKI LIST 09.01.05-BS



UNIPAS

POS pigmentna pasta

1. Opis, primjena

Paste za nijansiranje UNIPAS su tečni vodeni pigmentni preparati pogodni za pretakanje i doziranje. Ne sadrže veziva, a izrađeni su od organskih ili anorganskih pigmenata i odgovarajućih aditiva koji regulišu reološke karakteristike i njihovo miješanje u proizvode. Mogu se koristiti na klasičnim i automatskim nijansirnim mašinama od najmanjih do najviših kapaciteta, kao i na nijansirnim mašinama za industrijsko nijansiranje.

Visokokvalitetni pigmenti osiguravaju odgovarajuću stabilnost boje i nisku fotoaktivnost pigmentnih pasti, stoga je proizvod pogodan za nijansiranje unutrašnjih zidnih i fasadnih disperzijskih boja, dekorativnih maltera u pastoznom stanju, lazurnih premaza, završenih premaza za drvo i metal, kao i drugih preparata za vanjsku i unutrašnju upotrebu iz JUB-ovog prodajnog programa.

Izuzetno nizak sadržaj hlapljivih organskih spojeva, znatno ispod dozvoljene granice Evropske direktive o VOC-u (2004/42/EZ), posebno je važan za proizvode iz unutrašnjeg programa.

2. Tehnički podaci

	Index boje	Sadržaj pigmenta (%)	Gustoća (kg/dm³)
UPS101	PW006	54,8	1,73
UPS201	PY42	51,4	1,651
UPS202	PY74	37,7	1,15
UPS203	PY184	53,9	1,873
UPS204	PY154	31	1,126
UPS302	PR101	49,8	1,692
UPS303	PR101	44	1,621
UPS305	PR122	30,6	1,089
UPS306	PR112	25	1,104

UPS310	PR168	29	1,25
UPS401	PB15:3	29	1,099
UPS402	PB28	37	1,714
UPS501	PG17	49,8	1,68
UPS502	PG7	26,5	1,172
UPS601	PBk11	48,9	1,635
UPS602	PBk7	6	1,03
UPSC01	PBr29	47	1,632

3. Uputstvo za upotrebu

Bocu dobro protresemo, po mogućnosti 30 sekundi u mješaču (tzv. Šejker) prije nego je ulijemo u JUMIX nijansirnu mašinu. Ostatak neiskorištenog sredstva za toniranje uskladištite u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži za kasniju upotrebu.

Prije bilo koje druge upotrebe proizvoda, posavjetujte se sa tehničkom službom proizvođača.

4. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 mjeseci.

5. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-021/23-vol, 10.08.2026