JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TEHNIČKI LIST 09.02.03-BS

DIPI Super color

Sredstvo za nijansiranje unutrašnjih zidnih boja

1. Opis, primjena

DIPI Super color je tekuće sredstvo za nijansiranje JUPOL Classic, JUPOL Gold, JUPOL Citro u JUBIN Akrilin-a do pastelnih nijansi.
DIPI Super color nije pogodan za nijansiranje silikatnih, silikonskih i krečnih boja niti kao samostalni premaz.
Izrađen je od kvalitetnih anorganskih i organskih pigmenta, dostupan je u 9 obojenih tonova.

2. Nijanse

• DSC05 (žuta), DSC15 (narandžasta), DSC25 (crvena), DSC35 (ljubičasta), DSC45 (oker), DSC55 (smeđa), DSC75 (zelena), DSC85 (plava) i DSC95 (crna).

3. Tehnički podaci

Pakovanje	100 ml
Gustoća	1,00 - 1,19 kg/dm³
pH	8,0 - 9,0

4. Uputstvo za upotrebu

Bočicu dobro protresite, a zatim ručno ili električnim mikserom umiješajte željenu količinu preparata u zidnu boju i dobro promiješajte.
Maksimalna količina DIPI Super color u pojedinačnim proizvodima iznosi 5% vol. (500 ml na 10 L ili 750 ml na 15 L).

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operemo vodom.

Ostatak sredstva za toniranje čuva se u dobro zatvorenoj ambalaži za kasniju upotrebu.

5. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

6. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC- 075/15-mar, 10.08.2026

JUB d.o.o. Sarajevo
Vlakovo 3, 71215 Blažuj - Ilidža, Bosna i Hercegovina
T: 033 973 215; 033 692 245
E: info@jub.ba
jub.ba

ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
ISO 50001 En-024
ISO 45001 H-022
Responsible Care® Odgovorno ravnanje