

TEHNIČKI LIST 05.04.12-SRL



JUBIZOL Tipl PXP-P

1. Opis i upotreba

JUBIZOL Tipl PXP-P se koristi za pričvršćivanje JUBIZOL termoizolacije u fasadnim sistemima gde je potrebno sprečiti nastanak toplotnih mostova. Može se primenjivati na građevinskim podlogama kategorije A, B, C, D, E.

Karakteristike:

- visokokvalitetni udarni tipl,
- unapred montiran tipl omogućava bržu ugradnju,
- mala dubina sidrenja omogućava brzu i ekonomičnu ugradnju,
- plastični ekser ojačan staklenim vlaknima otporan na lomljenje,
- površinsko pričvršćivanje bez toplotnog mosta,
- tanka glava tipla poravnava se sa površinom izolacije,
- moguća upotreba sa pritisnim pločama koje povećavaju montažnu površinu.

Dodatni pribor za ugradnju:

- JUBIZOL PZV PRITISNA PLOČA

JUBIZOL Tipl PXP-P se sastoji od dva dela:

- plastičnog uloška,
- plastičnog eksra ojačanog staklenim vlaknima.

2. Način pakovanja

U kartonskim kutijama (od dužine 100 do 300 po 100 komada), dužine 100 - 160 na paleti od 4000 komada, dužine 180 - 240 na paleti od 3000 komada, dužine 260 - 300 na paleti od 2400 komada.

3. Tehnički podaci

Prečnik tipla	8 mm
Prečnik zavrtnja	60
Dubina sidrenja hef	30 mm

Toplotna provodljivost tačke λ	0 W/K
Kategorija upotrebe	A, B, C, D, E
Tehnička ocena	ETA - 20/0656

4. Informacije o proizvodu

Oznaka tipla (dužina u mm)	Za debljinu izolacione ploče u zoni cikle - ABC	Za debljinu izolacione ploče u zoni cikle - DE
PXP-P 100	50 - 60	/
PXP-P 120	70 - 80	50 - 60
PXP-P 140	90 - 100	70 - 80
PXP-P 160	110 - 120	90 - 100
PXP-P 180	130 - 140	110 - 120
PXP-P 200	150 - 160	130 - 140
PXP-P 220	170 - 180	150 - 160
PXP-P 240	190 - 200	170 - 180
PXP-P 260	210 - 220	190 - 200
PXP-P 280	230 - 240	210 - 220
PXP-P 300	250 - 260	230 - 240
Potrošnja (kom/m2)	Prema proračunu - JUBIZOL ENGINEERING	

5. Ugradnja

JUBIZOL Tipl PXP-P se može koristiti za pričvršćivanje različitih vrsta izolacije (EPS, MW, multipor, ...) na različite podloge (beton, opeka, porobeton, ...). Informacije za određivanje dužine ankera na osnovu debljine izolacije date su u Tabeli 2 u poglavlju 4.

Ugradnja ankera bez upuštanja: Probušite rupu prečnika Ø8 mm kroz izolaciju u podlogu za ankerisanje. Rupa mora biti najmanje 10 [Drill HoleDepthABC@{Unit}] dublja od dužine ankera. Ovo je neophodno zbog same ugradnje ankera, kako bi se prašina koja ostane u bušotini mogla potisnuti napred. Zatim ugurajte plastični tipl u rupu. Glava tipla naleže na izolaciju. Plastični klin ojačan staklenim vlaknima je već umetnut u plastični tipl. Plastični klin se zakucava čekićem dok se ne poravna sa vrhom plastičnog tipla ili sa ravni termoizolacione obloge. Efektivna dubina ankerisanja hef iznosi 30 mm u podlozi A, B, C i 50 mm u podlozi D, E.

6. Informacije za bezbedno korišćenje proizvoda

Dalja uputstva u vezi sa rukovanjem proizvodom, upotrebom lične zaštitne opreme, upravljanjem otpadom, merama prve pomoći, upozoravajućim znacima, signalnim rečima, komponentama koje određuju opasnost, izjavama o opasnosti i izjavama o bezbednosti navedena su u bezbednosnom listu proizvoda koji možete pronaći na veb stranici ili ga možete zatražiti od proizvođača ili prodavca. Prilikom primene proizvoda, treba se pridržavati i uputstava i propisa u vezi sa bezbednošću za građevinske, fasadske i farbarske radove.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Pakovano u kartonske kutije. Čuvati na suvom i pokrivenom mestu na temperaturi od + 5°C do + 40°C. Transportovati u horizontalnom položaju.

8. Druge informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U

slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 169/26-pek, 11.08.2026