

## TEHNIČKI LIST 05.04.13-SRL



# JUBIZOL Tipl PXP-K

### 1. Opis i upotreba

JUBIZOL Tipl PXP-K se koriste za pričvršćivanje JUBIZOL toplotnih izolacija u fasadnim sistemima, na mestima gde je potrebno sprečiti pojavu termičkih mostova. Mogu se koristiti na podlogama kategorija A, B, C, D, E.

Karakteristike:

- visokokvalitetni udarni tipl,
- unapred montiran tipl omogućava bržu ugradnju,
- mala dubina sidrenja omogućava brzu i ekonomičnu ugradnju,
- plastificirana glava eksera smanjuje termički most,
- tanka glava tipla poravnava se sa površinom izolacije,
- moguća upotreba sa pritisknim pločama koje povećavaju montažnu površinu.

Dodatni pribor za ugradnju:

- JUBIZOL PZV PRITISNA PLOČA

### 2. Način pakovanja

U kartonskim kutijama (od dužine 100 do 300 po 100 komada), dužine 100 - 160 na paleti od 4000 komada, dužine 180 - 240 na paleti od 3000 komada, dužine 260 - 300 na paleti od 2400 komada.

### 3. Tehnički podaci

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Prečnik tipla                          | 8 mm          |
| Prečnik tanjira                        | 60            |
| Dubina sidrenja hef                    | 30 mm         |
| Toplotna provodljivost tačke $\lambda$ | 0 W/K         |
| Kategorija upotrebe                    | A, B, C, D, E |

Tehnička ocena

ETA - 20/0656

#### 4. Informacije o proizvodu

| Oznaka tipla (dužina u mm) | Za debljinu izolacione ploče u zoni cikle - ABC | Za debljinu izolacione ploče u zoni cikle - DE |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PXP-K 100                  | 50 - 60                                         | /                                              |
| PXP-K 120                  | 70 - 80                                         | 50 - 60                                        |
| PXP-K 140                  | 90 - 100                                        | 70 - 80                                        |
| PXP-K 160                  | 110 - 120                                       | 90 - 100                                       |
| PXP-K 180                  | 130 - 140                                       | 110 - 120                                      |
| PXP-K 200                  | 150 - 160                                       | 130 - 140                                      |
| PXP-K 220                  | 170 - 180                                       | 150 - 160                                      |
| PXP-K 240                  | 190 - 200                                       | 170 - 180                                      |
| PXP-K 260                  | 210 - 220                                       | 190 - 200                                      |
| PXP-K 280                  | 230 - 240                                       | 210 - 220                                      |
| PXP-K 300                  | 250 - 260                                       | 230 - 240                                      |
| <b>Potrošnja (kom/m2)</b>  | Prema proračunu - JUBIZOL ENGINEERING           |                                                |

#### 5. Ugradnja

JUBIZOL Tip PXP-K se može koristiti za pričvršćivanje različitih vrsta izolacije (EPS, MW, multipor, ...) na različite podloge (beton, opeka, porobeton, ...). Informacije za određivanje dužine ankera na osnovu debljine izolacije date su u Tabeli 2 u poglavlju 4.

Ugradnja ankera bez upuštanja: Probušite rupu prečnika Ø8 mm kroz izolaciju u podlogu za ankerisanje. Rupa mora biti najmanje 10 [Drill HoleDepthABC@{Unit}] dublja od dužine ankera. Ovo je neophodno zbog same ugradnje ankera, kako bi se prašina koja ostane u bušotini mogla potisnuti napred. Zatim ugradite plastični tipl u rupu. Glava tipla naleže na izolaciju. Plastični klin ojačan staklenim vlaknima je već umetnut u plastični tipl. Plastični klin se zakucava čekićem dok se ne poravna sa vrhom plastičnog tipla ili sa ravni termoizolacione obloge. Efektivna dubina ankerisanja hef iznosi 30 mm u podlozi A, B, C i 50 mm u podlozi D, E.

#### 6. Informacije za bezbedno korišćenje proizvoda

Dalja uputstva u vezi sa rukovanjem proizvodom, upotrebom lične zaštitne opreme, upravljanjem otpadom, merama prve pomoći, upozoravajućim znacima, signalnim rečima, komponentama koje određuju opasnost, izjavama o opasnosti i izjavama o bezbednosti navedena su u bezbednosnom listu proizvoda koji možete pronaći na veb stranici ili ga možete zatražiti od proizvođača ili prodavca. Prilikom primene proizvoda, treba se pridržavati i uputstava i propisa u vezi sa bezbednošću za građevinske, fasadske i farbarske radove.

#### 7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Pakovano u kartonske kutije. Čuvati na suvom i pokrivenom mestu na temperaturi od + 5°C do + 40°C. Transportovati u horizontalnom položaju.

#### 8. Druge informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 170/26-pek, 11.08.2026