JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TECHNICKÝ LIST 03.01.38-SKY



JUPOL Latex transparent

Vynikajúci umývateľný transparentný náter

1. Popis, použitie

JUPOL Latex transparent je interiérový transparentný náter vyrobený na báze vodnej disperzie moderných polymérnych spojív. Je určený na dodatočnú ochranu mechanicky namáhaných stien a stropov, ktoré sú predtým upravené interiérovými farbami s odolnosťou voči mokrému oteru (trieda 1 alebo 2). Možno ho aplikovať aj na neomietnutý betón alebo iné umývateľné podklady s dostatočnou priľnavosťou, na papierové a vliesové reliéfne tapety, reliéfne tapety zo sklenených vlákien, ako aj na sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotrieskové dosky a pod. Zaschnutý náterový film je dobre paropriepustný, má transparentný matný vzhľad a je odolný voči mokrému oteru (trieda 1). Farba sa ľahko nanáša, pretože jej mierne „krémová“ konzistencia minimalizuje stekanie, kvapkanie a špliechanie. Neobsahuje ťažké kovy a má nízky obsah prchavých organických zlúčenín (VOC).

2. Farebné odtiene

- transparentný

3. Technické údaje

Balenie		2 l, 5 l
Hustota		~1,03 kg/dm³
Obsah prchavých organických zlúčenín VOC		2,5 g/l
Požiadavka EU VOC – kategória		A/a<30
Riedenie vodou - podľa hmotnosti		0%
Riedenie vodou - podľa objemu		0%
Doba schnutia	Suchý na dotyk	3h
T = +20°C. rel.vl.vzduchu = 65%(hod.)	Vhodný na ďalšiu úpravu	-h
Spotreba		80-100 ml/m²

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Odporúčaný počet vrstiev			1
Vlastnosti zaschnutého farebného filmu	Zaradenie podľa STN EN 13300	Odolnosť proti oteru za mokra	odolný, trieda 1
		Vzhľad	matná
	Paropriepustnosť STN EN ISO 7783-2	μ, koeficient	<2625
		ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (d = 100 μm)	<0,263m trieda 2 (stredná paropriepustnosť)

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5ºC a nesmie byť vyššia ako +35ºC, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý – bez slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov bedniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt.

Nové omietky a vyrovnávacie hmoty necháme schnúť, resp. zrieť za normálnych podmienok (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu = 65%) minimálne 1 deň na každý mm hrúbky, pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac. Z už premaľovaných povrchov odstránime všetky vo vode ľahko a rýchlo rozpustné vrstvy farieb a nátery s olejovými farbami, lakmi alebo emailami. Pred maľovaním musíme dezinfikovať povrchy napadnuté stenovými plesňami.

a) v prípade použitia na dodatočnú ochranu dekoratívne upravených povrchov:
Pred prvou aplikáciou sa podklad natrie v dvoch vrstvách farbou JUPOL Classic striekaním alebo kožušinovým valčekom s dlhým vlasom alebo textilným maliarskym valčekom (dĺžka vlasu alebo nite je 16 - 20 mm).

b) pri použití v kombinácii s trblietkami s dekoratívnym efektom Crystals:
Pred prvou aplikáciou sa podklad natrie v dvoch vrstvách farbou JUPOL Trend, JUPOL Junior alebo JUPOL Gold (v požadovanom odtieni) striekaním alebo kožušinovým valčekom s krátkym vlasom alebo textilným maliarskym valčekom (dĺžka vlasu alebo vlákna je 10 mm).

Technické informácie o týchto základných náteroch nájdete v technickom liste výrobku.

6. Príprava farby

Špeciálna príprava náteru pred použitím zvyčajne nie je potrebná. Ak sa počas prepravy alebo dlhodobého skladovania na povrchu oddelila redšia kvapalina, postačuje výrobok dôkladne premiešať.

Pri použití rovnakého odtieňa na väčšie plochy odporúčame farbu v dostatočne veľkej nádobe zjednotiť zmiešaním obsahu minimálne troch vedier. Po spotrebovaní približne jednej tretiny takto zjednotenej farby pridajte do nádoby nové vedro farby a dôkladne ho premiešajte so zvyškom predchádzajúcej zmesi. Egalizácia bielej farby rovnakej výrobnej šarže alebo rovnakého dátumu výroby, ktorú sme neriedili, nie je potrebná.

Akékoľvek „úpravy“ farby v priebehu natierania (pridanie tónovacích prostriedkov, riedenie a pod.) nie sú prípustné.

Pri použití v kombinácii s dekoratívnymi trblietkami Decor Crystals pridajte za stáleho miešania polovicu dávky (13 g) do balenia 2 l alebo jednu dávku (26 g) do balenia 5 l výrobku JUPOL Latex transparent.

7. Nanášanie farby

Na nanášanie farby odporúčame alebo textilný maliarsky valček (dĺžka vlasu alebo nití je 10 mm; možno použiť prírodnú a umelú kožušinu resp. textílie z rôznych syntetických nití – alebo maliarsky štetec, vhodný na nanášanie disperzných farieb na steny.

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Jednotlivé stenové plochy natierame bez prerušenia od jedného rohu k druhému. Nedostupné plochy pre štandardný maliarsky valček s dlhým vlasom alebo striekaciu pištoľ (kúty, rohy, žľaby, úzke ostenia a pod.) vždy upravujeme najskôr, pri tom si pomáhame vhodnými štetcami alebo pre dané podmienky upravenými menšími maliarskymi valčekmi.

Farbu je možné nanášať aj striekaním, v tomto prípade odporúčame použiť trysku 615 a minimálny tlak 80 barov.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou.

8. Udržiavanie a obnovovanie premaľovaných povrchov

Premaľované povrchy si nevyžadujú žiadnu zvláštnu údržbu. Prach a iné nepríderžné nečistoty môžeme jednoducho pozametať alebo povysávať. Odolný prach a škvrny odstráňte jemným pretretím vlhkou handričkou alebo špongiou namočenou v roztoku bežných univerzálnych čistiacich prostriedkov pre domácnosť, potom povrch opláchnite čistou vodou.

Povrchy, z ktorých nečistoty nie je možné uvedeným spôsobom odstrániť, premaľujeme obnovovacím náterom, ktorý obsahuje nový dvojnásobný náter farby, ako je uvedené v kapitole »Nanášanie farby«. Pri prelakovaní menej znečistených povrchov zvyčajne postačí iba jedna vrstva. Základný náter pri obnovovacom maľovaní zvyčajne nie je potrebný.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5ºC až +25ºC, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 24 mesiacov.

10. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.
Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 178/26-čad, 28.09.2026