

TEHNIČKI LIST 01.04.02-HRV



ALGICIDE Plus concentrate

Sredstvo za uništavanje zidnih algi i plijesni

1. Opis, primjena

ALGICIDE Plus concentrate je koncentrirana, bezbojna otopina biocidnih tvari u vodi, koja prodire duboko u zidnu podlogu i djeluje protiv širokog spektra zidnih algi i plijesni. Može se koristiti na svim vrstama fasadnih i unutarnjih zidnih površina, te u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima. Koristi se isključivo kao samostalno kurativno sredstvo, ali nikako kao dodatak fasadnim i unutarnjim zidnim bojama i drugim premazima, dekorativnim žbukama i sl.

Razvrstavanje prema ZBioP: sredstvo za zaštitu građevinskih materijala.

2. Nijanse

- bezbojan

3. Tehnički podaci

Pakiranje	0.5 l, 5 l
Gustoća	1 kg/dm ³
Razrjeđivanje s vodom -postotno	1:4
Vrijeme sušenja	8-12 h
T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	
Potrošnja	10-20 ml/m ²
Preporučeni broj slojeva	1-2

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i zidne površine ne smije biti niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %. Fasadne površine zaštititi od sunca, vjeta i oborina zavjesama; međutim, unatoč takvoj zaštiti ne izvoditi radove po kiši, magli ili jakom vjetru (≥30 km/h).

5. Uputa za upotrebu

Zaražene fasadne površine isperu se mlazom vode, a unutarne obrišu mokrom krpom ili spužvom. Bočicu prije upotrebe dobro protresti. Suhe površine premazati razrijeđenim pripravkom ALGICIDE Plus concentrate (ALGICIDE Plus koncentrat : voda = 1 : 4), što je jednako 200 g/l. Kod jako zaraženih površina preporučamo nanošenje u dva sloja. U normalnim uvjetima drugi nanos je moguć nakon 8 do 12 sati. Proizvod se nanosi četkom ili valjkom za boju. Prskanje proizvoda pod komprimiranim zrakom ili pogonskim plinom nije dopušteno. Novi dekorativni i zaštitni premazi mogu se nanositi samo na površine premazane razrijeđenom ALGICIDE Plus concentrate kada su potpuno suhe - obično je to 8 do 12 sati nakon zadnjeg nanošenja od ALGICIDE Plus concentrate.

Alat odmah nakon upotrebe temeljito operite vodom.

6. Zdravstvena ispravnost

Osušeni nanos nije štetan za zdravlje.

7. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport u zatvorenoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece. NE SMIJE SMRZNUTI.

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Rok valjanosti] mjeseci.

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama. Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC- 009/24-čad, 12.11.2024