

TEHNIČKI LIST 01.04.03-HRV



JUBOCIDE Plus

Sredstvo za sprječavanje nastajanja zidnih algi i plijesni

1. Opis, primjena

JUBOCIDE Plus je vodena suspenzija biocidnih tvari, koja kao dodatak disperzijskim bojama za unutarnje zidove učinkovito sprječava ili inhibira rast i razvoj većine najraširenijih zidnih plijesni. Proizvod je koristan samo kao preventivni fungicidni dodatak na zidne boje i ne djeluje kao dezinficijens za zaražene zidne površine. Podjela prema ZBioP: zaštitno sredstvo za premaze, zaštitno sredstvo u građevinarstvu.

Popis boja za koje se biocidni pripravak može koristiti:

- JUPOL Classic
- JUPOL Silver
- JUPOL Strong protect
- JUPOL Thermo
- JUPOL Gold
- JUPOL Trend/Junior
- JUPOL Special
- JUPOL Brilliant
- JUPOL Latex (sve razine sjaja)

2. Nijanse

- mliječna rijetka tekućina

3. Tehnički podaci

Pakiranje	0.5 l
Gustoća	1 kg/dm ³
Razrjeđivanje s vodom volumno	0 %
Vrijeme sušenja	
T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	

Potrošnja	20-100 ml/m ²
Preporučeni broj slojeva	1-2

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i podloge ne smije biti niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne smije biti veća od 80 %.

5. Uputa za upotrebu

Prije upotrebe bočicu dobro protresti i sadržaj dobro umiješati u boju; doziranje: 20 do 100 ml na litru boje za unutarnje zidove. Dodani pripravak može promijeniti konzistenciju boje, pa pri razrjeđivanju s vodom vodite računa o količini dodanog pripravka. Dodani pripravak ne utječe na nijansu boje i druga tehnološka svojstva važna za nanošenje boje. Osušeni premaz boje ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i životinja. Prije prvog nanošenja boje, zaražene površine oprati mokrom krpom i suho dezinficirati ALGICIDE Plus koncentratom ili ALGICIDE Plus sprejom.

Alat odmah nakon upotrebe temeljito operite vodom.

6. Zdravstvena ispravnost

Osušeni nanos boje zaštićen preparatom JUBOCIDE Plus nije štetan za zdravlje.

7. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport u zatvorenoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece. NE SMIJE SMRZNUTI.

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje [Rok valjanosti] mjeseci.

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC- 068/21-čad, 12.11.2024