

TEHNIČKI LIST 01.01.03-HRV



JUPOL Primer

Akrilni unutarnji temeljni premaz

1. Opis, primjena

JUPOL Primer je vodena disperzija polimernih veziva i finih punila, upotrebljiva isključivo kao unutarnja podloga ili sredstvo za impregnaciju gips-kartonskih ploča, mineralnih podloga prije bojanja disperzijskim bojama, prije kitanja ili finog izravnavanja disperzijskim masama i kitom. Izjednačava podlogu u pogledu upojnosti, veže prašinu i druge slabo prihvaćene čestice koje iz bilo kojeg razloga nismo mogli ukloniti čišćenjem, djelomično je učvršćuje, a služi i kao vezni most između podloge i kasnije nanesenog sloja izravnavajuće mase ili boje.

2. Nijanse

- bijela (nijansa 1001)

3. Tehnički podaci

Pakiranje	1l, 5 l
Gustoća	~1,108 kg/dm ³
Omjer razrjeđivanja s vodom	1:5
Vrijeme sušenja	Suho na dodir ~2 h
T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	Primjereno za daljnju obradu 4-6 h
Sadržaj hlapivih tvari (HOS)	1 g/l
EU HOS zahtjev - kategorija	A/g <30
Potrošnja	90-200 ml/m ²
Preporučeni broj slojeva	1

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge treba biti od +5 °C do +30 °C, a relativna vlažnost zraka ne smije biti viša od

80%.

5. Priprema podloge

Površine koje nisu premazane moraju biti odgovarajuće zaštićene. Podloga može biti unutarnja zidna i stropna površina, koja mora biti čvrsta, suha i bez slabo vezanih čestica, prašine, ostataka ulja za oplata, masti ili drugih nečistoća. Sve površine zaražene sa zidnim algama i plijesnima prethodno dezinficiramo. Vlažnom spužvom u potpunosti odstranimo ostatke zaraze s površine, a potom ih obavezno dezinficiramo Algicidom.

U normalnim uvjetima ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, relativna vlažnost = 65%) novougrađene žbuke i mase za izravnavanje suše se ili odležavaju najmanje 1 dan za svaki mm debljine, dok je za betonske podloge vrijeme sušenja najmanje mjesec dana. Prilikom ponovnog bojanja s podloge u potpunosti uklanjamo sve stare slabo prihvaćene i vodotopive žbuke, posipe i druge dekorativne premaze.

Pri krpanju na bilo koji način oštećenih površina koristimo se samo postupcima koji zakrpanoj površini daju što veću ujednačenost u pogledu hrapavosti.

6. Uputa za upotrebu

Proizvod prije upotrebe dobro promiješati i razrijediti vodom u omjeru Jupol Primer : voda = 1 : 5. Količine potrebne za premazivanje pojedinih površina izračunavaju se odnosno procjenjuju iz veličine tih površina i podataka o prosječnoj potrošnji, te u određenim slučajevima potrošnja se utvrđuje mjerenjem na dovoljno velikoj ispitnoj površini.

Nanesite temeljni premaz u jednom sloju na jedan od sljedećih načina: kistom prikladnim za nanošenje disperzijskih premaza, krznenim ili tekstilnim valjkom s dugim vlaknima (duljina niti je 18 - 20 mm; može se koristiti sljedeće: prirodno i umjetno krzno ili tekstilne obloge od različitih sintetičkih niti – sintetičke niti - poliamid, dralon, vestan, najlon, perlon ili poliester), ili prskati. Pri nanošenju boje valjkom upotrijebite odgovarajuću mrežicu za ocjeđivanje.

Temeljni premaz se može nanositi na podlogu tradicionalnim visokotlačnim i suvremenim niskotlačnim raspršivačima različitih tipova (s "vanjskim" ili "unutarnjim miješanjem zraka"), kao i bezračnim agregatima raznih proizvođača. Što se tiče izbora promjera mlaznica za prskanje i radnog tlaka, slijedite upute proizvođača. Pojedinu zidnu plohu bojite bez prekida od jednog ugla zida do drugog. Površine nedostupne standardnom valjku s dugim nitima ili pištolju za prskanje (kutovi, žljebovi, uske površine i sl.) uvijek najprije tretirajte odgovarajućim kistovima ili manjim valjcima prilagođenim postojećim uvjetima.

Alat temeljito operite vodom odmah nakon upotrebe, osušene mrlje se ne mogu ukloniti.

7. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 mjeseci."

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama. Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-057/17-pek, 12.11.2024