JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TEHNIČKI LIST 09.01.05-HRV

UNIPAS

Pigmentna pasta

1. Opis, primjena

Paste za nijansiranje UNIPAS su tekući, vodeni pigmentni pripravci pogodni za crpljenje i pretakanje. Ne sadrže veziva i izrađeni su od organskih ili anorganskih pigmenata i odgovarajućih dodataka koji reguliraju reološka svojstva i njegovo miješanje u proizvode. Koriste se na tradicionalnim i automatskim strojevima za nijansiranje od najmanjih do najvećih kapaciteta kao i na strojevima za industrijsko nijansiranje.

Visokokvalitetni pigmenti osiguravaju odgovarajuću postojanost boje i nisku fotoaktivnost pigmentiranih pasta, stoga je proizvod prikladan za nijansiranje unutarnjih zidnih i fasadnih disperzijskih boja, dekorativnih pastoznih žbuka, prozirnih premaza, završnih premaza za drvo i metal kao i drugih proizvoda za vanjsku i unutarnju upotrebu iz prodajnog programa JUB-a. Iznimno nizak udio hlapivih organskih spojeva znatno ispod dopuštene granice europske VOC direktive (2004/42/CE) posebno je važan za proizvode iz programa za interijere.

2. Tehnički podaci

	Gustoća	pH	
UPS101	PW006	54,8	1,73
UPS201	PY42	51,4	1,651
UPS202	PY74	37,7	1,15
UPS203	PY184	53,9	1,873
UPS204	PY154	31	1,126
UPS302	PR101	49,8	1,692
UPS303	PR101	44	1,621
UPS305	PR122	30,6	1,089
UPS306	PR112	25	1,104

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

UPS310	PR168	29	1,25
UPS401	PB15:3	29	1,099
UPS402	PB28	37	1,714
UPS501	PG17	49,8	1,68
UPS502	PG7	26,5	1,172
UPS601	PBk11	48,9	1,651
UPS602	PBk7	6	1,03
UPSC01	PBr29	47	1,563

3. Uputa za upotrebu

Prije pražnjenja plastične posude u spremnik stanice za nijansiranje, dobro je protresite, najbolje 30 sekundi u shakeru. Neiskorišteni pripravak pigmenta čuvajte u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži do sljedećeg punjenja.

Prije bilo kakve druge uporabe proizvoda, posavjetujte se s tehničkom službom proizvođača.

4. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!
Rok trajanja ako se čuva u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 mjeseci.

5. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.
Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: 12.11.2024