

TEHNIČKI LIST 14.03.07-HRV



JUBIN Wood primer

Temeljna boja za drvo

1. Opis, primjena

JUBIN Wood primer je alkidni temeljni premaz na bazi otapala. Koristi se za zaštitu drvenih površina od atmosferskih utjecaja. Koristan je za zaštitu okvira prozora i vrata, ograda, drvenih konstrukcija itd. Može se koristiti u unutarnjim i vanjskim prostorima. Proizvod je dobro pokrivan, poboljšava prianjanje završnog premaza na drvo, savršeno se razmazuje i ima dugo otvoreno vrijeme, što omogućuje ispravljanje grešaka. Prilikom prvog ili obnovitvenog bojanja drvenih elemenata vanjske ili unutarnje konstrukcije objekata koristi se u sustavu sa završnim premazom JUBIN Email.

2. Nijanse

Bijela

3. Tehnički podaci

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka treba biti između +10°C i +30°C, a relativna vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %. U slučaju vanjskih radova površine tijekom nanošenja i stvrdnjavanja premaza zaštititi od jakog sunca i vjetrova. Ipak, unatoč takvoj zaštiti nemojte raditi po kiši, magli ili jakom vjetru (≥ 30 km/h)!

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista, bez nevezanih dijelova, prašine, masnoće i drugih nečistoća. Vlažnost drva ne smije biti veća od 12% (listopadno) ili 15% (četinjača). Smolaste površine drva čiste se nitorazrjeđivačem. Popravite eventualne nedostatke (pukotine, udubljenja itd.) s JUBIN Akrilin kitom za drvo. Prije prvog bojanja izbrusite površinu brusnim papirom (120 – 180) prije nanošenja temeljnog premaza za drvo. Stare, nevezane premaze odstraniti brušenjem, spaljivanjem ili kemijskim preparatima (sredstva za skidanje alkidnih i drugih premaza), očišćene površine lagano pobrusiti finim brusnim papirom. Fino izbrusiti neispucale i dobro vezane stare premaze. U oba slučaja brusni papir br. 180 ili 220, ili ribanje tvrdom žičanom četkom. Elemente izložene oborinama i drugim vremenskim utjecajima potrebno je prethodno zaštititi biocidnim sredstvom JUBIN Lasur base koje sprječava ili inhibira razvoj gljivica i nametnika drva.

6. Priprema premaza

Dobro promiješajte JUBIN Wood primer prije upotrebe i, ako je potrebno, razrijedite do % s JUBIN Email.
PAŽNJA! Pokrivenost boje se smanjuje razrjeđivanjem!

7. Ugradnja premaza

JUBIN Wood primer nanosi se u jednom sloju na suhu i čistu površinu kistom, finim spužvastim valjkom („flock” valjak) ili prskanjem. Prilikom prskanja potrebno je nanijeti najmanje mikrona u jednom sloju mokrog filma. Debljina mokrog filma provjerava se češljem, nekoliko puta tijekom nanošenja. Nanošenje premaza u debljem sloju uzrokuje topljenje, kapanje, slabije prianjanje na podlogu i sporije sušenje, eventualne kapljice treba odmah razmazati da se ne osuše.

8. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi između +5 °C i +25 °C, čuvati izvan izravnog sunčevog svjetla, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Rok trajanja ako se čuva u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 36 mjeseci.

9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obavezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Nijansa može odstupati od ton karte ili od potvrđenog uzorka prema internim standardima. Za kontrolu se koristi pravilno osušeni premaz na ispitnoj podlozi pohranjenoj u TRC JUB d.o.o..

Razlika u nijansi uzrokovana neprikladnim radnim uvjetima, pripremom premaza koja nije u skladu s uputama iz tehničkog lista, nanošenjem na neprikladno pripremljenu podlogu, na mokru ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: , 12.11.2024