

TEHNIČKI LIST 14.03.10-HRV



JUBIN Metal 3 u 1

Brzосуšeći, antikorozivni, temeljni i pokrivni premaz na alkidnoj osnovi

1. Opis, primjena

JUBIN Metal 3 u 1 je brzосуšeći antikorozivni emajl sa svojstvima temeljnog i završnog sloja u jednom premazu. Premaz sadrži visokokvalitetne antikorozivne pigmente, što mu daje mogućnost izravnog nanošenja na metalnu površinu. Izrađen je na bazi visokokvalitetnih brzосуšećih alkidnih smola, aditiva i organskih otapala. Koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih i čeličnih površina u interijeru i eksterijeru. Nanosi se izravno na metal. Površina za nanošenje mora biti adekvatno pripremljena.

2. Nijanse

• Bijela, crna, siva, crvena, plava, zelena, smeđa

3. Tehnički podaci

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka treba biti između +10°C i +35°C.
Temperatura površine najmanje 3°C iznad točke rosišta.

5. Priprema podloge

Mehanički odstraniti hrđu i slabo vezane ostatke stare boje, postojeću boju izbrusiti za dobro prianjanje premaza. Masnoće, prašinu i ostale nečistoće odstraniti s površine nitro razrjeđivačem. Podloga za nanošenje mora biti suha i čista.

Napomena: kod obnavljanja stare boje treba napraviti test na maloj površini kako bi se provjerilo da se premaz ne otapa ili skida.

6. Priprema premaza

Dobro promiješajte JUBIN Metal 3 u 1 prije upotrebe i, ako je potrebno, razrijedite do % s JUBIN Nitro cleaner. (za

nanošenje četkom, valjkom ili airless max. %, za nanošenje pneumatskom raspršivačem max. %)

7. Ugradnja premaza

Nanosu se kistom, valjkom ili špricom u jednom ili dva sloja. Drugi sloj nanosimo mokro na mokro ili do 2 sata nakon prvog sloja.

Prilikom prskanja, promjer mlaznice . Izlazni tlak bar.

8. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi između +5 °C i +25 °C, čuvati izvan izravnog sunčevog svjetla, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Rok trajanja ako se čuva u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje mjeseci.

9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Nijansa može odstupati od ton karte ili od potvrđenog uzorka prema internim standardima. Za kontrolu se koristi pravilno osušeni premaz na ispitnoj podlozi pohranjenoj u TRC JUB d.o.o..

Razlika u nijansi uzrokovana neprikladnim radnim uvjetima, pripremom premaza koja nije u skladu s uputama iz tehničkog lista, nanošenjem na neprikladno pripremljenu podlogu, na mokru ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: , 12.11.2024