

TEHNIČKI LIST 14.02.05-BS



JUBIN Antirost

Sredstvo za odstranjivanje i neutralizaciju hrđe

1. Opis, upotreba

JUBIN Antirost se koristi za efikasno uklanjanje hrđe na željeznim i čeličnim površinama. Sredstvo reagira s čistom metalnom površinom i fosfatiranjem pridonosi zaštiti od korozije.

2. Nijanse

- Transparentna (bezbojna)

3. Tehnički podaci

Pakovanja	
	~
	tipično za organska otapala
	≥ 50 (50 - 150) °C
	21 °C

4. Uslovi ugradnje

Nema ograničenja.

5. Priprema podloge

Zahrđale metalne površine se čiste od masnoće, a u slučaju da je metalna površina jako zahrđala potrebno je hrđu ukloniti metalnom tzv. čeličnom četkom.

6. Priprema premaza

JUBIN Antirost je proizvod spreman za korištenje.

7. Ugradnja premaza

Nanosi se bez razrjeđivanja, uranjanjem, spužvom ili četkom. Pri radu koristiti gumene rukavice i zaštitne naočale. Ukoliko materijal dođe u dodir s kožom ili očima, potrebno ih je isprati s puno vode i blagom otopinom sode bikarbone .

Sredstvo nanijeti na površinu koja je bila izložena koroziji. Ovisno o temperaturi zraka, proces uklanjanja hrđe traje od 20 minuta do dva sata. U slučaju jako zahrđalih površina ponovite postupak.

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnе sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje mjeseci.

9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite uputstva iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: , 22.01.2025

JUB d.o.o. Sarajevo

Vlakovo 3, 71215 Blažuj - Ilidža, Bosna i Hercegovina

T: 033 973 215; 033 692 245

E: info@jub.ba

jub.ba

