

POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran: 1/1
Datum izdaje: 14.05.2013

1.	<p>TRGOVSKO IME: Jupol Block Barva za blokado madežev</p>
2.	<p>PODROČJE UPORABE: Notranja disperzijska barva namenjena za obnovitveno barvanje vseh vrst zidnih in stropnih površin, ki so iz kakršnegakoli razloga prepojene z v vodi lahko in hitro topnimi snovmi ali na katerih so manjši oljni ali kaki drugačni mastni madeži.</p>
3.	<p>SESTAVA Disperzijska barva na osnovi akrilatnega veziva, alumosilikatih in sulfatnih polnil, titanovega dioksida in vode.</p>
4.	<p>FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI</p> <p>4.1. IZGLED: tekoč 4.2. BARVA: bela, barvni odtenki 4.3. GOSTOTA: cca 1,50 kg/dm³ 4.4. pH: 8,0 – 9,0 4.5. VNETLJIVOST: / 4.6. VSEBNOST SUHE SNOVI: 60 – 70 % 4.7. PAROPROPUSTNOST: pri d = 100 µm: Sd < 1,4 m (SIST EN ISO 7783, razred 2, srednja) 4.8. ODPORNOST NA MOKRO DRGNJENJE: odporen, razred 1 (SIST EN 13300) 4.9. POKRIVNOST: razred 2 pri izdatnosti 8,0 m²/l (SIST EN 13300) 4.10. SIJAJ: mat (SIST EN 13300) 4.11. HOS < 5,0 g/l</p>
5.	<p>VARNOSTNA OPOZORILA Po kriterijih, ki jih določa Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov, usklajenih s smernicami DSD EU 67/458/ES in DPD 1999/45/ES, je kemijska zmes skladno z Uredbo REACH 1907/2006/ES in Uredbo CLP 1272/2008/ES</p> <p>kot izdelek je / ni razvrščen med nevarne pripravke.</p>
6.	<p>POROČILO O PREIZKUŠANJU PROIZVODA /</p>
7.	<p>Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.</p>

Odgovorna oseba :
Vodja razvojnega področja
Martina Jerman


