JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 5884 217, 01 5884 383
F: 01 588 4250
E: info@eurotherm-izolacija.si
www.eurotherm-izolacija.si

Član Skupine JUB

IZJAVA O LASTNOSTIH

št.: E-023/19

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

   EUROTHERM EPS F – W3

2. Predvidena uporaba:

   Bele plošče iz ekspandiranega polistirena, z zarezami
   Za toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad ETAG 004

3. Proizvajalec:

   EUROTHERM ®

   JUB d.o.o.
   Dol pri Ljubljani 28
   1262 Dol pri Ljubljani
   Slovenija

4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

   Sistem 3

5. Harmoniziran standard:

   EN 13163:2012 + A1:2015

   Priglašeni organi:

   NB 1404 - Zavod za gradbeništvo Slovenije

6. Navedene lastnosti:

CE- tehnična koda EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Bistvene značilnosti	Oznaka	Lastnost	Enota	Deklarirano	Harmonizirane tehnične spec.
Dolžina	L	1000	mm	L2	EN 822
Širina	W	500	mm	W2	EN 822
Debelina	T	150-200	mm	T1	EN 823
Pravokotnost	S	1000/500	mm	S2	EN 824
Ravnost	P	1000/500	mm	P3	EN 825
Dimenzijska stabilnost	DS(N)	1000/500	%	DS(N)2	EN 1603
Dim. Stabilnost pri določeni temp.	DS(70)	1000/500	%	DS(70,-)1	EN 1604
Tlačna trdnost pri 10% def.	CS	≥70	kPa	CS(10)70	EN 826
Upogibna trdnost	BS	≥115	kPa	BS115	EN 12089
Natezna trdnost pravokotno na površino	TR	≥150	kPa	TR150	EN 1607
Tlačno lezenje	CC	NPD	kPa	NPD	EN 1606
Vpijanje vode – dolgotrajno z potopitvijo	WL(T)	NPD	%	NPD	EN 12087
Vpijanje vode – dolgotrajno z difuzijo	WD(V)	NPD	%	NPD	EN 12088
Difuzijska upornost vodni pari	μ	NPD	-	NPD	EN 12086
Koeficient toplotne prevodnosti	λ_D	0,039	W/mK	0,039	EN 12667
Reakcija na požar	-	Evrorazred E	-	Evrorazred E	EN 13501-1

Bistvene značilnosti	**Oznaka**	**Lastnosti**											
Debelina plošče (mm)	**d**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**
Toplotna upornost (m²K/W)	R_D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplotna prehodnost (W/m²K)	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debelina plošče (mm)	d	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**	**200**	**220**	**240**	**250**	**260**	**280**	**300**
Toplotna upornost (m²K/W)	R_D	-	3,80	4,10	4,35	4,60	5,10	-	-	-	-	-	-
Toplotna prehodnost (W/m²K)	U	-	0,260	0,244	0,229	0,217	0,195	-	-	-	-	-	-

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Peter Modic
Pomočnik direktorja oskrbovalne verige

Nova vas, 01. 08. 2019

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

Opomba: Za izdelek imamo pridobljen prostovoljni certifikat C1930, po AVCP sistemu 1+.