


POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran : 1/1
Datum izdaje : 05.07.2010

1.	TRGOVSKO IME JUBOLIN F Dvokomponentna fasadna izravnalna masa
2.	PODROČJE UPORABE Tankoslojna izravnava masa za glajenje fasadnih površin.
3.	SESTAVA Dvokomponentna izravnalna masa na osnovi cementa, celuloznega gostila, polnil, dodatkov. Komponenta B je Akril emulzija.
4.	FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
4.1.	IZGLED : praškast
4.2.	BARVA : umazano bela
4.3.	NASIPNA MASA (kg/m ³ /20°C) : ca. 1000
4.4.	VNETLJIVOST : /
4.5.	PAROPROPUSTNOST μ (-) : < 300
4.6.	VREDNOST Sd (m) pri d = 3 mm : Sd < 0,90 (SIST EN ISO 7783 – 2 , razred 2, srednja)
4.7.	OPRIJEM PO 28 DNEH (podlaga : beton) : > 2,50 N/mm ² (EN 1542)
5.	VARNOSTNI LIST Po kriterijih Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov , usklajenim s smernicami EU 1999/45/EC, je izdelek razvrščen med nevarne pripravke, označene z Xi , DRAŽILNO . Vsebuje cement.
6.	POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA /
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.

Odgovorna oseba :
Vodja razvojne koordinacije
Damjan Saksida, dipl. inž. kem. tehn.




JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija