

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 002/13-JLL

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

11.01.07

2. Predvidena uporaba:

Cementna maltna zmes za lepljenje toplotne izolacije v zunanjih toplotnoizolacijskih sestavljenih sistemih z ometom(ETISC)

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

JUBIZOL LEPILO

**JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija**

4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 2+

5. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja Evropski ocenjevalni dokument:

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393(28.6.2013),

ZAG Ljubljana 1404 –CPD-1606

JUBIZOL MW, ETA-09/0394(28.6.2013),

ZAG Ljubljana 1404 –CPD-1619

JUBIZOL S70, ETA-08/0236(29.06.2013),

ZAG Ljubljana 1404 –CPD-1332

6. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Testiranje lastnosti v skladu s standardom	Harmonizirane tehnične specifikacije
Sprijemna trdnost v začetnem stanju med lepilom in betonom	≥0,25MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Sprijemna trdnost v začetnem stanju med lepilom in MW lamelami in EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Sprijemna trdnost po staranju(2h sušenje)med lepilom in betonom	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Sprijemna trdnost po staranju(2h sušenje)med lepilom in MW lamelami in EPS	≥0,03MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Sprijemna trdnost po staranju(7h sušenje) med lepilom in betonom	≥0,25MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Sprijemna trdnost po staranju(7h sušenje)med lepilom in MW lamelami in EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Iztok Kamenski,
Vodja JUB Akademije

Dol pri Ljubljani, 1.10.2014



