

POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran: 1/1
Datum izdaje: 04. 03. 2013

1. TRGOVSKO IME

EPS LEPILNA MALTA

Lepilo in osnovni omet v JUBIZOL sistemih na EPS

2. PODROČJE UPORABE

Lepilo za izolacijsko oblogo (plošče iz ekspandiranega polistirena) in osnovni omet na izolacijski oblogi v JUBIZOL Standard sistemu.

3. SESTAVA

Lepilo na osnovi cementa, polimernega veziva, celuloznega gostila, polnil, specialnih dodatkov.

4. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

- 4.1. IZGLED : praškast
- 4.2. BARVA : siva
- 4.3. NASIPNA MASA (kg/m³/20°C) : ca. 1250
- 4.4. VNETLJIVOST : /
- 4.5. VODOVPOJNOST (kg/m²min^{0,5}) : < 0,2 (SIST EN 1015-18)
- 4.6. SPRIJEMNA TRDNOST (podlaga beton) : > 0,25 MPa po negi na zraku (ETAG 004)
SPRIJEMNA TRDNOST (podlaga beton) : > 0,08 MPa po negi na zraku in v vodi (ETAG 004)
SPRIJEMNA TRDNOST (EPS) : > 0,08 MPa v suhem (ETAG 004)
SPRIJEMNA TRDNOST (EPS) : > 0,03 MPa po negi na zraku in v vodi (ETAG 004)

5. VARNOSTNA OPORIZILA

Po kriterijih, ki jih določa **Pravilnik o razvrščanju, pakiraju in označevanju nevarnih pripravkov**, usklajenih s smernicami DSD EU 67/458/ES in DPD 1999/45/ES, je kemijska zmes skladno z Uredbo REACH 1907/2006/ES in Uredbo CLP 1272/2008/ES

Izdelek je **razvrščen** med nevarne pripravke, označen z Xi, DRAŽILNO, vsebuje cement.

6. POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA

ETA (Evropsko tehnično soglasje) za sisteme Jubizol EPS, S70.



- 7. Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.

Ta izdelek izpolnjuje zahteve ETA na osnovi ETAG 004. Izdana je EC Izjava o skladnosti.

Odgovorna oseba :
Vodja razvojnega področja
Dr. Petra Brulc, univ. dipl. inž. kem. inž.



JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija