

POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran : 1/1
Datum izdaje : 02.02.2016

1.	TRGOVSKO IME AKRINOL Fugalux 1 - 10 Fugirna masa	CG2ArW
2.	PODROČJE UPORABE Masa za fugiranje notranjih in zunanjih zidnih in talnih ploščičnih oblog.	
3.	SESTAVA Masa na osnovi cementa, polimernega veziva, celuloznega gostila, polnil, specialnih dodatkov.	
4.	FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI	
4.1.	IZGLED : praškast	
4.2.	BARVA : bela, barvni odtenki	
4.3.	NASIPNA MASA (kg/m ³ /20°C) : ca. 1100	
4.4.	VNETLJIVOST : /	
4.5.	TLAČNA TRDNOST PO ZMRZOVANJU (N/mm ²) : > 20,0 (SIST EN 12808 – 3)	
4.6.	UPOGIBNA TRDNOST PO ZMRZOVANJU (N/mm ²) : > 5,0 (SIST EN 12808 – 3)	
4.7.	KRČENJE (mm/m) : < 2,0 (SIST EN 12808 – 4)	
4.8.	VODOVPOJNOST PO 4 URAH (g) : < 1,0 (SIST EN 12808 – 5)	
5.	VARNOSTNO OPOZORILO Varnostni list je usklajen z Uredbo ES/1907/2006. Proizvod je razvrščen kot nevarna zmes skladno s predpisi o razvrščanju kemikalij (pravilniki o razvrščanju in predvsem direktivama EU 1967/548/ES in 1999/45/ES, niti vezano za Uredbo CLP 2008/1272/ES), ker vsebuje cement. Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 <i>GHS05 jedkost</i> <i>Skin Corr. 1C H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.</i> <i>Eye Dam. 1 H318 Povzroča hude poškodbe oči.</i> <i>GHS07</i> <i>Skin Sens. 1 H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.</i> <i>STOT SE 3 H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.</i>	
6.	POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA /	
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo. Ta izdelek izpolnjuje zahteve harmoniziranega standarda SIST EN 13888. Izdana je EC Izjava o skladnosti. Odgovorna oseba : Vodja razvojnega področja Dr. Petra Brulc, univ. dipl. inž. kem. inž. 	