

## POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran : 1/1  
Datum izdaje : 05. 07. 2010

1.	<b>TRGOVSKO IME</b>  JUB OSIL GF Osnovni vezni premaz
2.	<b>PODROČJE UPORABE</b> Kot osnovni premaz pred nanosom silikatnih barv na notranje zidne površine.
3.	<b>SESTAVA</b> Osnovni premaz na osnovi vodne disperzije polimerov, različnih polnil, celuloznega gostila, specialnih dodatkov.
4.	<b>FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI</b> 4.1. IZGLED : tekočina 4.2. BARVA : bela 4.3. GOSTOTA ( kg/dm <sup>3</sup> /20°C ) : ca. 1,65 4.4. pH ( 20°C ) : 9,0 – 10,0 4.5. VNETLJIVOST : / 4.6. VSEBNOST SUHE SNOVI ( % ) : 65,0 – 70,0 4.7. VOC : max. 5 g/l
5.	<b>VARNOSTNI LIST</b> Po kriterijih <b>Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov</b> , usklajenim s smernicami EU 1999/45/EC, izdelek <b>ni razvrščen</b> med nevarne pripravke.
6.	<b>POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA</b> /
7.	<b>Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.</b>

Odgovorna oseba :  
Vodja razvojne koordinacije  
Damjan Saksida, dipl. inž. kem. tehn.


